



Ηλεκτρική φρέζα αυλακώσεων-τοίχου Metabo 1900 Watt MFE 40 604040500

756,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 609,68€



Ιδανική για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για την τοποθέτηση καλωδίων και άδειων σωλήνων κάτω από γύψο με βάθος κοπής μέχρι 40 mm

Μέγιστη πρόοδος της εργασίας μέσω ισχυρού κινητήρα, σταθερής ταχύτητας και ταχύτητας υψηλής απόδοσης δύο ταχυτήτων

Στεγανός απορροφητήρας από αλουμίνιο με λαστιχένια ρολά και βέλτιστη θέση λαβής για άνετη καθοδήγηση του μηχανήματος

Κοπή κοπής για βέλτιστη προβολή της γραμμής σήμανσης

Το πλάτος καναλιού και το βάθος κοπής μπορούν να ρυθμιστούν

Ο κινητήρας Metabo Marathon με κατοχυρωμένη προστασία από σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής

Τεχνολογία Tacho-Constamatic (TC) - Πλήρες κύμα: γρήγορη εξέλιξη της εργασίας με σταθερή ταχύτητα κάτω από το φορτίο



Ηλεκτρονική προστασία μαλακής εκκίνησης και επανεκκίνησης για ασφαλή εργασία

Το σήμα LED ενημερώνει για την προστασία από υπερφόρτωση ή ενεργή επανεκκίνηση

Καθαρή εργασία χαμηλής σκόνης μέσω σύνδεσης μιας γενικής χρήσης ηλεκτρικής σκούπας Metabo (πιστοποιημένης με ASR 35 M ACP)

Κατάλληλο για κοπή αυλακώσεων μέχρι πλάτους 30 mm χωρίς κέντρο σε ένα βήμα εργασίας (με ειδικά αξεσουάρ)

Επίσης κατάλληλο για κοπή με μόνο ένα διαμαντένιο δίσκο κοπής

Metabo S-αυτόματος συμπλέκτης ασφαλείας: μηχανική αποσύνδεση της μονάδας για ασφαλή εργασία, εάν ο δίσκος σταματήσει απροσδόκητα

Το εικονιζόμενο μηχανήμα μπορεί να διαφέρει στον εξοπλισμό και στις τεχνικές λεπτομέρειες, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Παρακαλείσθε να δώσετε προσοχή στο πεδίο εφαρμογής και την περιγραφή του προϊόντος.

Τα εξαρτήματα συμπεριλαμβάνονται μόνο αν παρατίθενται στο πεδίο παράδοσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής 10 - 40 mm // 3/8 - 1 5/8 "

Πιθανά πλάτη αύλακας 9 mm / 3/8 "

Ø κοπής δίσκου 125 mm / 5 "

Ονομαστική ισχύς εισόδου 1900 W

Ισχύς εξόδου 1120 W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5000 σ.α.λ.

Στροφές σε ονομαστικό φορτίο 4200 rpm

Ροπή 6 Nm / 53,1 ίντσες Nm

Βάρος (χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας) 4.6 kg / 10.1 lbs

Μήκος καλωδίου 4 m / 13 πόδια

Εκπομπή θορύβου

Στάθμη ηχητικής πίεσης 93 dB (A)

Επίπεδο ηχητικής ισχύος (LwA) 104 dB (A)

Αβεβαιότητα μέτρησης K 3 dB (A)

Δαχτυλίδια διαχωρισμού

Περιλαμβάνει:

Κλειδί με το πείρο

Chase καλέμι

Πλαστική θήκη μεταφοράς

2 διαμαντικοί δίσκοι κοπής

Παξιμάδι φλαντζών

ΕΓΓΥΗΣΗ METABO 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/lektrik-freza-aylakoseon-toixoy-Metabo-1900-Watt-MFE-40-604040500>

Χάρτης

