



## **Πιστολέτο Dewalt 1700W SDS-MAX 10Kg 19.4J 52MM D25773K**

**865,00€**

Χωρίς ΦΠΑ: 697,58€



### **Χαρακτηριστικά**

Ιδανικό για οπές διαμπερείς και στερέωσης σε σκυρόδεμα και τούβλο διαμέτρου από 12 έως 52χιλ. Διάτρηση μήκους μέχρι τα 150χιλ

Οπίσθια αντί-κραδασμική λαβή με νέο σύστημα απόσβεσης κραδασμών

An anti rotation system detects a loss of tool control, and reacts by instantly cutting the power

Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας και κρουστικής ενέργειας

Διακόπτης με θέση συνεχόμενης λειτουργίας για λάξευση

Αναστολή περιστροφής για εργασίες κατεδάφισης σε τούβλο, τοιχοποιία και ελαφριά λάξευση σε τσιμέντο

Ένδειξη φθοράς ψηκτρών και σέρβις

### **Προδιαγραφές**

Τύπος τσοκ SDS-Max

Ισχύς εισόδου 1700 Watts

Αποδιδόμενη ισχύς 1000 Watts

Κρουστική Ενέργεια 19.4 J

Ταχύτητα φορτίου 145-290

Κρούσεις ανά λεπτό 1105-2210 bpm

Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μπετόν ] 52 χιλ.

Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 80 χιλ.

Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Τρυπάνι πυρήνα ] 150 χιλ.

Βάρος 10.5 κιλά

Μήκος 591 χιλ.

Ύψος 292 χιλ.

Πλάτος 115 χιλ.

Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό 0 m/s<sup>2</sup>



Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 1.5 m/s<sup>2</sup>

Τράνταγμα χεριού/παλάμης - Λαξεύοντας 0 m/s<sup>2</sup>

Αβέβαιη Κ 2 (Δόνηση) 1.5 m/s<sup>2</sup>

Ηχητική πίεση 0 dB(A)

Αβέβαιος Κ 1 (Ήχος) 3 dB(A)

Ακουστική πίεση 0 dB(A)

Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 4 dB(A)

### Περιλαμβάνει:

Πλευρική λαβή πολλών θέσεων

Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



<https://www.pavlatos-tools.gr/Pistolet-Dewalt-1700W-SDS-MAX-10Kg-19.4J-52MM-D25773K>

### Χάρτης

