

**Κόφτης Μπετού Dewalt 54V XR Brushless Flexvolt (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ) DCS690N****607,00€**

Χωρίς ΦΠΑ: 489,52€

**Χαρακτηριστικά**

Το Dewalt DCS690 είναι ένα ισχυρό παντοειδές μηχανήμα κοπής 230mm, συμπεριλαμβανομένου του σκυροδέματος.

Με τη μπαταρία Dewalt 54V XR Li-ion FLEXVOLT, έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα σε σύγκριση με μια εναλλακτική λύση βενζίνης, ξεκινώντας από έναν διακόπτη (χωρίς χορδή έλξης), δεν υπάρχουν φίλτρα για καθαρισμό, καμία συντήρηση, καμία περιοχή ανεφοδιασμού καυσίμου, χαμηλότερο θόρυβο και αυξημένη διαχείριση της σκόνης.

Ιδανική για τους εμπορικούς χρήστες στις βιομηχανίες κατασκευών, υδραυλικών εγκαταστάσεων, συντήρησης, κατασκευής, στέγας, συμβίωσης, υποδομής και εξωραϊσμού.

54V κινητήρας χωρίς ψήκτρες για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, αποδοτικότητα και ισχύ που παρέχει ταχύτητα χωρίς φορτίο 6.600rpm

230 mm Diamond Blade με ένα βάθος κοπής 83 mm για την πλειοψηφία των επιτόπιων εφαρμογών

Συνδεδεμένο κιβώτιο μπαταρίας για την ελαχιστοποίηση της εισροής σκόνης και νερού στους ακροδέκτες της μπαταρίας που βελτιώνει την ανθεκτικότητα

5-θέση περιστροφικός προφυλακτήρας για βελτιστοποιημένη γωνία προσέγγισης, για βελτιωμένη ορατότητα κατά την κοπή σε σφιχτά σημεία

Ρυθμιζόμενο σύστημα παροχής νερού διπλής όψης για ανώτερη διαχείριση σκόνης και σφραγισμένο διακόπτη για ανθεκτικότητα

Ο δείκτης βαρύ φορτίου παρέχει ανατροφοδότηση από τον χρήστη για να βοηθήσει στην κοπή με βελτιστοποιημένη δύναμη χωρίς διακοπή

Όλα τα μεταλλικά συστήματα κίνησης για ανώτερη αντοχή και αποτελεσματικότητα

Το φρένο προσφέρει γρήγορη μείωση στην ταχύτητα του τροχού αυξάνοντας την ασφάλεια και την παραγωγικότητα

Εργονομική λαβή με μαλακή λαβή και κραδασμούς 4.2m / s² παρέχει άνεση κατά τη διάρκεια εκτεταμένων περιόδων χρήσης



Εργονομική βοηθητική λαβή για βελτιστοποιημένη οριζόντια και κατακόρυφη κοπή

Ο πίσω αγωγός εισόδου του λαβυρίνθου διατηρεί το μοτέρ καθαρό, δροσερό και χωρίς συντρίμια

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ταχύτητα χωρίς φόρτωση - 6.600rpm

Βάθος κοπής - 83 χιλιοστά

Χρόνος περικοπής 25 χιλιοστά Βαθμολόγηση 60 εκ. - 33 δευτερόλεπτα

Χρόνος κοπής 19 mm - 4 δευτερόλεπτα

Χρόνος περικοπής μέσω σκωρίας - 5,2 δευτερόλεπτα

25 χιλιοστά σκορ (Single Pass) - 7,5 μέτρα

Ράβδου 19 mm - 67 μέτρα

Πλακάκι στέγης - 50μ

Βάρος: 6kg

Δεν περιλαμβάνει Μπαταρία & Φορτιστή



<https://www.pavlatos-tools.gr/Koftis-Mpetou-Dewalt-54V-XR-Brushless-Flexvolt-XORIS-MPATARIA-FORTISTI-DCS690N>

Χάρτης

