



## **Δισκοπρίονο Dewalt Βυθιζόμενο 1300 Watt 55mm Ø165mm με ράγα οδηγό DWS5022 1.5m DWS520KT**

**470,00€**

Χωρίς ΦΠΑ: 379,03€



Η παράλληλη βύθιση επιτρέπει στο χρήστη να διατηρεί σταθερή θέση χεριού κατά την κοπή  
Η λεπίδα των 48 δοντιών δίνει ένα φινίρισμα ακριβείας με πολύ μικρό ξέφτισμα επιφάνειας σε μελαμίνες  
Ο ρυθμιστής παράλληλης κοπής επιτρέπει τη σωστή ρύθμιση του εργαλείου πάνω στη ράγα οδηγό  
Η λειτουργία προστασίας κατά του κλωστήματος αποτρέπει το εργαλείο να κινηθεί  
προς τα πίσω και βοηθά στη διατήρηση της θέσης του εργαλείου πάνω στη ράγα και μέσα στο υλικό κατά τη  
διαδικασία βύθισης  
Η μεταβλητή ταχύτητα επιτρέπει τη ρύθμιση των στροφών για τη κοπή ποικίλων υλικών  
Ο ηλεκτρονικός έλεγχος της ταχύτητας παρέχει σταθερές στροφές όταν το εργαλείο είναι υπό φορτίο  
Ο προφυλακτήρας παρέχει δυνατότητα εξαγωγής σκόνης στο 90%  
Τα 55χιλ. βάθους κοπής επιτρέπουν την εργασία στα πιο συνήθη μεγέθη πορτών

### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Ισχύς εισόδου 1300 Watts

Αποδιδόμενη ισχύς 690 Watts

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1750 - 4200 στρ./λεπτο

Διάμετρος Δίσκου 165 χιλ.

Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου 20 χιλ.

Ικανότητα φαλτσοκοπής 47 °

Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 59 χιλ.

Μέγ. βάθος κοπής στις 90°[με ράγες οδήγησης] 55 χιλ.

Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 44 χιλ.

Μέγ. βάθος κοπής στις 45°[με ράγες οδήγησης] 40 χιλ.

Βάρος 5.1 κιλά

Μήκος 303 χιλ.

Ύψος 265 χιλ.



Κραδασμός χειρός / βραχίονα 2.5 m/s<sup>2</sup>

Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 1.5 m/s<sup>2</sup>

Ηχητική πίεση 92 dB(A)

Αβέβαιος Κ 1 (Ήχος) 3 dB(A)

Ακουστική πίεση 103 dB(A)

Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 3 dB(A)

Περιλαμβάνει :

Δίσκος ακριβείας 48 δοντιών

Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Ράγα Οδηγός Dewalt 1500mm DWS5022

**ΕΓΓΥΗΣΗ DEWALT 1 ΕΤΟΣ (3 ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ)**



<https://www.pavlatos-tools.gr/Diskopriono-Dewalt-Bythizomeno-1300-Watt-55mm-165mm-me-raga-odigo-DWS5022-1-5m-DWS520KT>

**Χάρτης**

