



Ηλεκτρικό Κρουστικό Δράπανο Metabo 2 ταχυτήτων SBE 800-2 601744500

199,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 160,48€



Κρουστικό δρέπανο γενικής χρήσης δύο ταχυτήτων με μεταβλητή ταχύτητα για διάτρηση σχεδόν σε όλα τα υλικά

Vario (V)-Ηλεκτρονικά για εργασία σε προσαρμοσμένες ταχύτητες που ταιριάζουν σε διάφορα υλικά εφαρμογής

Αντίχειρας για προεπιλογή ταχύτητας

Metabo S-αυτόματος συμπλέκτης ασφαλείας: μηχανική αποσύνδεση της μονάδας για ασφαλή εργασία σε περίπτωση που το εργαλείο σταματήσει απροσδόκητα

Περιστροφή προς τα εμπρός και προς τα πίσω

Άτρακτος με εξαγωνική εσοχή για μύτες κατσαβιδιού για εργασία χωρίς τσοκ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική ισχύς εισόδου 800 W

Τρυπάνι-Ø τοιχοποιία 20 mm / 25/32 "

Τρυπάνι-Ø σκυρόδεμα 18 mm / 23/32 "

Τρυπάνι Ø χάλυβας 13 / 8 mm // 1/2 / 5/16 "

Τρυπάνι-Ø μαλακό ξύλο 40 / 25 mm // 1 9/16 / 1 "

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 1200 / 0 - 3200 σ.α.λ

Ταχύτητα στο ονομαστικό φορτίο 850 / 2200 σ.α.λ

Μέγιστο ποσοστό αντίκτυπου 51200 bpm

Γρανάζια 2

Χωρητικότητα τσοκ 1,5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "

Διάμετρος γιακά 43 mm / 1 11/16 "

Τρυπήστε τον άξονα με εξαγωνική εσοχή 6,35 mm / 1/4"

Τρυπήστε το νήμα του άξονα 1/2" - 20 UNF

Τύπος σύσφιξης τσοκ Τσοκ χωρίς κλειδί



Βάρος (χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας) 2.3

Μήκος καλωδίου 4.1

Δόνηση

Διάτρηση σε μέταλλο 2,9 m/s²

Αβεβαιότητα μέτρησης K1,5 m/s²

Μπετόν κρουστικής γέωτρησης 23,7 m/s²

Αβεβαιότητα μέτρησης K1,5 m/s²

Εκπομπή θορύβου

Επίπεδο ηχητικής πίεσης 105 dB(A)

Επίπεδο ισχύος ήχου (LwA) 116 dB(A)

Αβεβαιότητα μέτρησης K5 dB(A)

Περιεχόμενα συσκευασίας :

Τσοκ χωρίς κλειδί Futuro Plus

Πλαστική θήκη μεταφοράς

Πλαϊνή λαβή

Οδηγός βάθους διάτρησης

ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟ 1 ΕΤΟΣ (3 ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ)



<https://www.pavlatos-tools.gr/elektriko-Kroustiko-Drapano-Metabo-2-taxytiton-SBE-800-2-601744500>

Χάρτης

