

**Αεροσυμπιεστής Μονομπλόκ με Ελαιολίπαντη Κεφαλή και Επαγωγικό Μοτέρ 2,5HP Bulle 602081****131,81€**

Χωρίς ΦΠΑ: 106,30€



Αεροσυμπιεστής Μονομπλόκ με Ελαιολίπαντη Κεφαλή και Επαγωγικό Μοτέρ 2,5HP,  
Κατάλληλος για Ερασιτεχνική και Περιορισμένη Ημιαπαγγελματική Χρήση

Αεροσυμπιεστής με ελαιολίπαντη κεφαλή (λιγότερες φθορές, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής),  
μοτέρ INDUCTION (χωρίς ψύκτρες),  
είναι κατάλληλος τόσο για ερασιτεχνικές όσο και για ορισμένες ημιαπαγγελματικές εφαρμογές.

Οι αεροσυμπιεστές στα πλαίσια διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου ενδέχεται να περιέχουν λάδια .  
Πριν την πρώτη χρήση ελέγξτε μέσω της γυάλινης ένδειξης στάθμης για την ύπαρξη ή μη λαδιού στο χώρο  
κάρτερ του αεροσυμπιεστή ,  
σε διαφορετική περίπτωση προσθέστε λάδι μέχρι την μέση της ένδειξης στάθμης λαδιού.

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Ισχύς max (HP/kW): 2,5 / 1,8

Τάση/Συχνότητα (V/Hz): 230/50

Αεροφυλάκιο (Lt): 24

Αναρρόφηση (lt/min): 250

Πίεση Αεροσυμπιεστή Max. (bar/psi): 8

Πίεση Λειτουργίας (bar): 6 - 8

Επίπεδο Ηχητικής Ισχύος LwA (dB): 95

Πιεσοστάτης Ρυθμιζόμενης Πίεσης Λειτουργίας: NAI

Πιεσοστάτης Διαφορικά Ρυθμιζόμενος: OXI

Ρυθμιστής Αέρα: NAI

Λάδι Κινητήρα: 15W50

Υαλοδείκτης Λαδιού: NAI

Τάπα Αφαίρεσης Λαδιού: NAI



Έξοδοι Ρυθμιστή: 2x ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Έξοδος Αεροφυλάκιου: 1x1/2"

Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C): 5 Έως 40

Class Protection: I

Βαθμός Στεγανότητας: IP 32

Μήκος καλωδίου (m): 3x0,75mm<sup>2</sup> - 1,5m

Διαστάσεις Αεροσυμπιεστή ΜxΠxΥ (mm): 610x300x600

Διαστάσεις Συσκ.ΜxΠxΥ (mm): 635x240x590

Βάρος (kg): 23,3

Βάρος Συσκευασίας (kg): 25,3



<https://www.pavlatos-tools.gr/Aerosympiestis-Monomplok-me-Elaiolipanti-Kefali-kai-Epagogiko-Moter-2-5HP-Bulle-602081>

## Χάρτης

