



## Ηλεκτρικό σύστημα βαφής 2500W Airless Bulle 633392

**842,95€**

Χωρίς ΦΠΑ: 679,80€



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

**"Κατάλληλο για χρώματα ελαφρού τύπου διαλύτη(π.χ.Τ300) και όχι Νίτρου/Νέφτι"**

Ηλεκτρικό Σύστημα Βαφής AIRLESS, 2500 Watt μέγιστης πίεσης 207 Bar και παροχής 2600 ml/min με Πιστόλι Βαφής και Εύκαμπτο Σωλήνα 15m,

Κατάλληλο για Μεσαίας Έντασης Επαγγελματικές Εφαρμογές με Απόδοση έως 20 τ.μ.το λεπτό

Ισχύς (Watt): 2500

Τάση/Συχνότητα (V/Hz): 230/50

Ιξώδες max. (din/sec): 200

Παροχή max. (ml/min): 2600

Πίεση Λειτουργίας (bar): 207

Ακροφύσιο: #521

Μήκος Σωλήνα (m): 15

Θερμοκρασία Χρώματος: 5 - 40°C

Λίπανση - Συντήρηση: TSL

Διαστάσεις Συσκ.ΜxΠxΥ (mm): 480x415x530

Βάρος (kg): 22

Βάρος Συσκευασίας (kg): 23



Μεγάλη παροχή για γρήγορη κάλυψη μεγάλων επιφανειών , υψηλή απόδοση ψεκασμού έως 20 τ.μ. το λεπτό Νέου σχεδιασμού INOX αντλία μεγάλης αντοχής με κεραμικό χιτώνιο και έμβολο πίεσεως Brushless DC κινητήρας μόνιμου μαγνήτη για μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς απαιτήσεις συντήρησης , χαμηλού θορύβου με εξωτερικό θερμικό Έξυπνο σύστημα ελέγχου (PLC control) για άμεση απόκριση και σταθερή πίεση εξόδου Ρυθμιζόμενη πίεση λειτουργίας με οθόνη ενδειξη πίεσης σε Μpa Λειτουργία Auto stop για μειωμένες φθορές και επέκταση της ζωής του μηχανήματος Απευθείας αναρρόφηση του υλικού από το δοχείο Φιλτραρισμά υλικού 2 σταδίων με μεταλλικά φίλτρα τύπου σίτα , σε αντλία (Type 60) και σε πιστόλι (Type 60) Συμβατά ακροφύσια 515, 517, 519, 619, 521 Κατάλληλο για χρώματα βάσης ελαίου, βαφές βάσης νερού, βαφές λατέξ, χρωστικές, βαφές υποστρώματος, βαφές δύο συστατικών , επισκευαστικές κόλλες. Κατάλληλο για χρώματα ελαφρού τύπου διαλύτη(π.χ.Τ300) και όχι Νίτρου/Νέφτι, Συνοδεύεται με:

- 1 σετ πιστολιού βαφής με ακροφύσιο #521, Στέλεχος Μπεκ Φ 11.11 mm . Το πρώτο ψηφίο, πολλαπλασιαζόμενο με το 2, να δίνει το πλάτος ψεκασμού σε ίντσες. Τα τελευταία δύο ψηφία προσδιορίζουν το μέγεθος της οπής σε χιλιοστά της ίντσας (μία μεγαλύτερη οπή θα αυξάνει τη ροή μπογιάς).
- 1 σωλήνα υψηλής πίεσης 15 μέτρα - 1/4" - 228 WP
- 1 σετ σωλήνα τροφοδότησης BRAIDED 77 cm και 48 cm μεταλλικό με φίλτρο σίτα
- 1 σετ σωλήνα επιστροφής BRAIDED 72 cm και 44 cm μεταλλικό με ακροφύσιο εκτόνωσης χρωματος για περιορισμό του πιτσιλίσματος
- Καλώδιο τροφοδοσίας 2 μέτρα

Να μην χρησιμοποιείτε διαλύτες τύπου 1,1,1-τριχλωραιθανίου, μεθυλενοχλωριδίου, ή άλλων αλογονωμένων υδρογονανθράκων ή υλικά που περιέχουν τέτοιους διαλύτες σε αυτόν τον εξοπλισμό.

Το μηχάνημα αυτό διαθέτει σύστημα ελέγχου (PLC) παρέχοντας στον χρήστη:

Εξαιρετική και σταθερή ποιότητα σε μικρό μέγεθος  
Αποτελεσματικό ψεκασμό που βελτιώνει την απόδοση του χρήστη από 6 έως 10 φορές  
Τέλεια νεφελοποίηση και λεία επίστρωση  
Εξοικονόμηση μπογιάς περισσότερο από 30%.

Το μηχάνημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψεκασμό τοίχων, κτιρίων, μεταλλικών και βιομηχανικών δαπέδων. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για επίστρωση πολύ μεγάλων επιφανειών σε κάθε είδους επιφάνεις , όπως τοίχους, οροφές, αψίδες, εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση τοίχων, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, πλοία, γέφυρες, πεζοδρόμια κ.λ.π.



Για την ορθή και συνεχόμενη λειτουργία του συστήματος βαφής απαιτείται η λίπανση του εμβόλου με TSL(THROAT SEAL LIQUID).



<https://www.pavlatos-tools.gr/llektriko-systima-bafis-2500W-Airless-Bulle-633392>

### Χάρτης

