Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | https://www.pavlatos-tools.gr/

Ηλεκτρικό σύστημα βαφής 2500W Airless Bulle 633392

843,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 679,84€





Τεχνικά Χαρακτηριστικά

''Κατάλληλο για χρώματα ελαφρού τύπου διαλύτη(π.χ.Τ300) και όχι Νίτρου/Νέφτι''

Ηλεκτρικό Σύστημα Βαφής AIRLESS, 2500 Watt μέγιστης πίεσης 207 Bar και παροχής 2600 ml/min με Πιστόλι Βαφής και Εύκαμπτο Σωλήνα 15m,
Κατάλληλο για Μεσαίας Έντασης Επαγγελματικές Εφαρμογές με Απόδοση έως 20 τ.μ.το λεπτό

Ισχύς (Watt): 2500
Τάση/Συχνότητα (V/Hz): 230/50
Ιξώδες max. (din/sec): 200
Παροχή max. (ml/min): 2600
Πίεση Λειτουργίας (bar): 207
Ακροφύσιο: #521
Μήκος Σωλήνα (m): 15
Θερμοκρασία Χρώματος: 5 – 40°C
Λίπανση – Συντήρηση: TSL
Διαστάσεις Συσκ.ΜxΠxΥ (mm): 480x415x530
Βάρος (kg): 22
Βάρος Συσκευασίας (kg): 23

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | https://www.pavlatos-tools.gr/

Μεγάλη παροχή για γρήγορη κάλυψη μεγάλων επιφανειών , υψηλή απόδοση ψεκασμού έως 20 τ.μ. το λεπτό
Νέου σχεδιασμού INOX αντλία μεγάλης αντοχής με κεραμικό χιτώνιο και έμβολο πιέσεως
Brushless DC κινητήρας μόνιμου μαγνήτη για μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς απαιτήσεις συντήρησης , χαμηλού θορύβου με εξωτερικό θερμικό
Έξυπνο σύστημα ελέγχου (PLC control) για άμεση απόκριση και σταθερή πίεση εξόδου
Ρυθμιζόμενη πίεση λειτουργίας με οθόνη ενδειξη πίεσης σε Mpa
Λειτουργία Auto stop για μειωμένες φθορές και επέκταση της ζωής του μηχανήματος
Απευθείας αναρρόφηση του υλικού από το δοχείο
Φιλτραρισμά υλικού 2 σταδιών με μεταλλικά φίλτρα τύπου σίτα , σε αντλία (Type 60) και σε πιστόλι (Type 60)
Συμβατά ακροφύσια 515, 517, 519, 619, 521
Κατάλληλο για χρώματα βάσης ελαίου, βαφές βάσης νερού, βαφές λατέξ, χρωστικές, βαφές υποστρώματος, βαφές δύο συστατικών , επισκευαστικές κόλλες.
Κατάλληλο για χρώματα ελαφρού τύπου διαλύτη(π.χ.Τ300) και όχι Νίτρου/Νέφτι,
Συνοδεύεται με:

• 1 σετ πιστολιού βαφής με ακροφύσιο #521, Στέλεχος Μπεκ Φ 11.11 mm .
Το πρώτο ψηφίο, πολλαπλασιαζόμενο με το 2, να δίνει το πλάτος ψεκασμού σε ίντσες.
Τα τελευταία δύο ψηφία προσδιορίζουν το μέγεθος της οπής σε χιλιοστά της ίντσας (μία μεγαλύτερη οπή θα αυξάνει τη ροή μπογιάς).
• 1 σωλήνα υψηλής πίεσης 15 μέτρα - 1/4'' - 228 WP
• 1 σετ σωλήνα τροφοδότησης BRAIDED 77 cm και 48 cm μεταλλικό με φίλτρο σίτα
• 1 σετ σωλήνα επιστροφής BRAIDED 72 cm και 44 cm μεταλλικό με ακροφυσιο εκτόνωσης χρωματος για περιορισμό του πιτσιλίσματος
• Καλώδιο τροφοδοσίας 2 μέτρα

Να μην χρησιμοποιείτε διαλύτες τύπου 1,1,1-τριχλωραιθανίου, μεθυλενοχλωριδίου, ή άλλων αλογονωμένων υδρογονανθράκων ή υλικά που περιέχουν τέτοιους διαλύτες σε αυτόν τον εξοπλισμό.

Το μηχάνημα αυτό διαθέτει σύστημα ελέγχου (PLC) παρέχοντας στον χρήστη:

Εξαιρετική και σταθερή ποιότητα σε μικρό μέγεθος
Αποτελεσματικό ψεκασμό που βελτιώνει την απόδοση του χρήστη από 6 έως 10 φορές
Τέλεια νεφελοποίηση και λεία επίστρωση
Εξοικονόμηση μπογιάς περισσότερο από 30%.
Το μηχάνημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψεκασμό τοίχων, κτιρίων, μεταλλικών και βιομηχανικών δαπέδων. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για επίστρωση πολύ μεγάλων επιφανειών σε κάθε είδους επιφάνεις , όπως τοιχους, οροφές, αψίδες , εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση τοίχων, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, πλοία, γέφυρες , πεζοδρόμια κ.λ.π.

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | https://www.pavlatos-tools.gr/

Για την ορθή και συνεχόμενη λειτουργία του συστήματος βαφής απαιτείται η λίπανση του εμβόλου με TSL(THROAT SEAL LIQUID).

https://www.pavlatos-tools.gr/llektriko-systima-bafis-2500W-Airless-Bulle-633392

Χάρτης

