Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | https://www.pavlatos-tools.gr/

Αυλακωτήρας σωλήνων B.T.12" 1100W BULLE 43370

1.990,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.604,84€









Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η μηχανή αυλάκωσης σωλήνων χρησιμοποιείται για το σχηματισμό κυλινδρικών αυλακώσεων σε χαλύβδινες και ανοξείδωτες σωλήνες.

Με 1 σετ κυλίνδρων αυλάκωσης - κύλινδρος πίεσης 2” – 6” , κύλινδρος αντίθλιψης 2” – 3” και 4” – 6”

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | https://www.pavlatos-tools.gr/

Με 1 σετ κυλίνδρων αυλάκωσης - κύλινδρος πίεσης 8” – 12” , κύλινδρος αντίθλιψης 8” – 12”
Κύλινδρος πίεσης(Άνω Ράουλο) και Κύλινδρος Αντίθλιψης (Κάτω Ράουλο) κατάλληλοι για χαλύβδινουςς και ανοξείδωτους σωλήνες
Σετ κυλίνδρων αυλάκωσης με αντιολισθητική επιφάνεια για καλύτερη συγκράτηση του σωλήνα
Διάταξη αυλάκωσης σωλήνων με χειροκίνητη υδραυλική αντλία υψήλης πιέσεως (40Mpa) με βαρέως τύπου έμβολο μεγάλου διαμετρήματος (Φ40 mm) με μηχανίσμο απελευθέρωσης για ταχύτητα στην εργασία
Με πλάκα ρύθμισης βάθους (filer) βαθμιδωτή (1''-2'' , 3'' , 4''-6'' , 8'' , 12'') για αυτόματη ρύθμιση του βάθους αυλακώσεων
Με βαθμονομημένο παξιμάδι ρύθμισης βύθισης με υποδιαιρέσης του 0,1mm για μεγαλύτερη ακρίβεια στην αυλάκωση
Ισχυρός μονοφασικός επαγωγικός κινητήρας 1100 watt (1.5Hp) - 230 Volt/50hz με ηλεκτρομαγνητικό διακόπτη
Με ποδοπένταλ με καλώδιο 1,8 μέτρα , αφαιρούμενο με ταχυσύνδεση για διευκόλυνση στην μεταφορά
Γρασσαριζόμενη κεφαλή κίνησης
Με σταθεροποιητή για σωλήνες μεγάλου διαμετρήματος
Βάση σωλήνων βαρέως τύπου , για σωλήνες από 2'' έως 12'' ρυθμιζόμενη καθ' ύψος (50 έως 80 cm) με 2 ράουλα κύλισης σφαιροειδή με 4 θέσεις τοποθέτησης με πείρους .
Με αποθηκευτικό χώρο με πορτάκι
Αφαιρούμενα πόδια για ευκολία στην μεταφορά και στην αποθήκευση .
Κατάληλη για σωλήνες :

2” – 6” Schedule από 10 έως 40
8 “ Schedule από 10 έως 40 και με σκληρότητα έως 150 BHN (Brinell Hardness)
8” – 12” Schedule 10
Συνοδεύεται από σετ βασικών κλειδιών ρύθμισης , λαδικό , σε πρακτικό βαλιτσάκι αποθήκευσης

Η χειροκίνητη αντλία πιέσεως διαθέτει λάδι (SAE10-150ml)

BULLE: Ηλεκτροϋδραυλικό Μηχάνημα για Αυλακώσεις Σωλήνων Χάλυβα ή Inox με Βαρέως Τύπου Αντλία, Ενισχυμένο Μοτέρ και Ακριβή Ρύθμιση Βάθους Αυλάκωσης.

Ισχύς (Watt): 1100
Τάση/Συχνότητα (V/Hz): 230/50
Μέγεθος Σωλήνα: 2” – 12” Sh 10/40
Ταχύτητα (rpm): 29
Βάρος (kg): 120

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | https://www.pavlatos-tools.gr/

https://www.pavlatos-tools.gr/Aylakotiras-solinon-B-T-12-1100W-BULLE-43370

Χάρτης

