

**Ηλεκτροκόλληση Inverter Deca 200 Ah WEST 200 D 278480****380,00€**

Χωρίς ΦΠΑ: 306,45€



Η σειρά WEST είναι ιδανική για επεμβάσεις συντήρησης στους τομείς των αστικών, γεωργικών και ελαφρών ξυλουργικών εργασιών.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εργασίες συγκόλλησης μαλακού και ανοξείδωτου χάλυβα με ηλεκτρόδια ρουτιλίου, βασικού και ανοξείδωτου χάλυβα.

Το συμπαγές μέγεθος την καθιστά κατάλληλη για κάθε χώρο και το χαμηλό βάρος την καθιστά εύκολη στη μεταφορά.

Η ρύθμιση με ένα κουμπί διευκολύνει τον λιγότερο έμπειρο συγκολλητή. Απλώς γυρίστε τον επιλογέα στη διάμετρο του ηλεκτροδίου και η μηχανή συγκόλλησης είναι έτοιμη για εργασία.

Η ποιότητα και η απόδοση συγκόλλησης είναι κορυφαίες στην κατηγορία της. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν ακριβή και επαγγελματικό έλεγχο, εξασφαλίζοντας εξαιρετικές ιδιότητες ανάφλεξης και σταθερή απόδοση τόξου σε κάθε θέση συγκόλλησης.

Η WEST 200D παρέχει 200 Αμπέρ συνεχούς ρεύματος σε ηλεκτρόδια συγκόλλησης με μεγέθη διαμέτρου που κυμαίνονται από 1,6 έως 5,0 mm

και διαθέτει εξαιρετικό κύκλο λειτουργίας για την κατηγορία της.

Η WEST 200D είναι εξοπλισμένη με οθόνη για τη ρύθμιση των παραμέτρων συγκόλλησης.

Η ρυθμιζόμενη Hot Start κάνει την ενεργοποίηση τόξου εξαιρετικά απλή, ακόμη και με τα πιο δύσκολα ηλεκτρόδια.

Η ρυθμιζόμενη Arc Force βοηθά στην αύξηση της διεύθυνσης και εμποδίζει το ηλεκτρόδιο να κολλήσει στο τεμάχιο εργασίας.

Η συγκόλληση TIG LIFT , χρησιμοποιώντας έναν πυρσό με βρύση για τον έλεγχο του προστατευτικού αερίου, επιτρέπει την λεπτή επεξεργασία σε φύλλα μαλακού χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα μικρού πάχους.

Στη συγκόλληση TIG με τόξο LIFT, το ηλεκτρόδιο βολφραμίου τοποθετείται στην επιφάνεια που πρόκειται να συγκολληθεί και σηκώνοντάς το αργά,

δημιουργείται το τόξο συγκόλλησης. Η διέλευση ρεύματος χαμηλής έντασης επιτρέπει να μην καταστραφεί το ηλεκτρόδιο,

ενώ η μηχανή συγκόλλησης αυξάνει προοδευτικά την ένταση.



Η λειτουργία κλίσης προς τα κάτω με σταθερή παράμετρο είναι ενσωματωμένη στη διαδικασία συγκόλλησης TIG.

Κωδικός: 278480

Εξοπλισμός: Καλώδια συγκόλλησης (16 mmq), (1,7 m + 2,3 m), σφικτήρας γείωσης, βάση ηλεκτροδίων και θήκη μεταφοράς.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαδικασία MMA DC

Τεχνολογία ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ

Τάση δικτύου 50/60 Hz 1 X 230V ± 15%

Απορροφούμενη ισχύς 60% – ΜΕΓΙΣΤΗ 3,1 – 6,5 kW

Ασφάλεια ηλεκτρική 20A

Ελάχιστο μέγεθος γεννήτριας 8 kW

Αποδοτικότητα > 80%

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Τρέχουσα τιμή MMA 10 – 200A

Κύκλος λειτουργίας MMA Μέγιστο ρεύμα (40°) 200A @ 20%

Κύκλος λειτουργίας MMA 60% (40°) 110A

Τάση ανοιχτού κυκλώματος 100V

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

Ηλεκτρόδιο ρουτιλίου, (Ø mm) 1,6 – 5,0

Βασικό ηλεκτρόδιο, , (Ø mm) 2,0 – 4,0

Ηλεκτρόδιο TIG, , (Ø mm) 1,6 – 3,2

Διαστάσεις Μ x Π x Υ χιλ. 337X134X207

Βάρος περίπου κιλά 3,9

ΕΓΓΥΗΣΗ DECA 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/lektrokollisi-Inverter-Deca-200-Ah-WEST-200-D-278480>

Χάρτης

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

