Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | https://www.pavlatos-tools.gr/

Καροτιέρα Bulle 3000 Watt με βάση Φ159 633185

327,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 263,71€



Χαρακτηριστικά:

Συμβατές με διαμαντοκορώνες με σπείρωμα UNC 1 1/4" (εξωτερικά) και G1/2" (εσωτερικά) (δεν περιλαμβάνονται).
Για διαμαντοκορώνες με βάθος διάτρησης max 45 cm
Βάση στερέωσης ρυθμιζόμενου ύψους
Μεταλλική κολώνα και ενισχυμένη βάση πάκτωσης αλουμινίου (20x16cm) με δυνατότητα χρήσης οδηγών πάκτωσης (Βίδες,ντίζες,κλπ) διαστάσεων max M12
Βάση πάκτωσης με 4 βίδες για ακρίβεια στη ρύθμιση κατά την κάθετη διάτρηση
Μηχανισμός σύνδεσης με νερό για διαμαντοκορώνες υγράς κοπής, μειώνοντας ταυτόχρονα τη σκόνη και την υπερθέρμανση της διαμαντοκορώνας .
Με ταχυσύνδεση στο βρυσάκι εισόδου του νερού και μειωτή πίεσης 1 Bar για μείωση της καταπόνησης του μηχανισμού στεγανοποίησης του κιβωτίου
Τιμόνι τροφοδότησης με δυνατότητα τοποθέτησης δεξιά ή αριστερά για διευκόλυνση του χρήστη
Με μηχανισμό κλειδώματος της ράγας που επιτρέπει την ασφάλιση του μοτέρ και διευκολύνει στη γρήγορη και ασφαλή αλλαγή ποτηροκορώνων
Με ασφαλειοδιακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης 25 A
Ηλεκτροκινητήρας με κάρβουνα με δυνατότητα ευκολής αντικατάστασης και ελέγχου των ψηκτρών
Με λαβή μεταφοράς στη βάση
Κοχλιωτή βίδα αντιστήριξης ταβανιού στο πάνω μέρος κολώνας ρυθμιζόμενη (έως 6 cm)
Με τριπλή ασφάλεια για τον χρήστη:
Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης ατομικής προστασίας (RCD): 16A, 3600W, 10mA, 30ms για αυξημένη ασφάλεια.(RESET=ON-TEST=OFF) και καλώδιο τροφοδοσίας 2,3 μέτρα
Με μηχανικό συμπλέκτη υπερφόρτωσης
Με θερμικό προστασίας με μπουτόν

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | https://www.pavlatos-tools.gr/

Ισχύς (Watt): 3000

Διάτρηση σε Τοιχοποιία (mm): Φ 200

Διάτρηση σε Μπετόν (mm): Φ 159

Άξονας: 1 1/4″ UNC Male & G1/2″ Female

Ταχύτητες (σ.αλ.): 1 (850)

Επίπεδο Ηχητικής Πίεσης LpA (dB): 102,74

Επίπεδο Ηχητικής Ισχύος LwA (dB): 113,74

Διαστάσεις Συσκ.ΜxΠxΥ (mm): 805x350x250

Βάρος (kg): 16

Βάρος Συσκευασίας (kg): 19,5

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

Σετ κλειδιών (No 17/19, 32/36) και 3 άλλεν

Λίπανση μειωτήρα λάδι SAE110

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

ΕΓΓΥΗΣΗ UNIMAC Α.Ε. 1 ΕΤΟΣ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2 ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

https://www.pavlatos-tools.gr/Karotiera-Bulle-3000-Watt-me-basi-F159-633185

Χάρτης

