

**Βενζινοκίνητος Κόφτης Express φ400mm δίχρονος 93.6cc για δομικά υλικά-μέταλλα 603032****742,21€**

Χωρίς ΦΠΑ: 598,56€



Δίσκος Φ 400x12x25,4x4mm - 4300rpm για γρανίτη και μπετό

Περιλαμβάνονται εξαρτήματα ρυθμιζόμενου ψεκασμού νερού για υγρά κοπή, σωλήνας με ταχυσύνδεσμο 1,1 μέτρα

Για κοπή μετάλλων απαιτείται η χρήση σμυριδοτροχού (δεν περιλαμβάνεται)*

Με βαλβίδα αποσυμπίεσης και χειρόμυζα Easy Start

Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα απόσβεσης κραδασμών το οποίο είναι σχεδιασμένο για να ελαχιστοποιεί τους κραδασμούς και να καθιστά τη λειτουργία ευκολότερη.

Μέγιστο πάχος δίσκου κοπής 5 mm

Το μηχάνημα διαθέτει αντάπτορα μετατροπής - δακτύλιο για δίσκους κοπής που διαθέτουν κεντρική οπή 20 mm ή 1" (25.4 mm)

Ρυθμιζόμενης γωνίας προφυλακτήρα (+)(-) 45 μοίρες από την κατακόρυφη θέση

Νέος σχεδιασμός στην ρύθμιση γωνίας του προφυλακτήρα για μεγαλύτερη ασφάλεια του χρήστη και αποφυγή τραυματισμών

Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών , εργαλεία και ανταλλακτικά (φίλτρο αέρα, φίλτρο βενζίνης)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κυβισμός Κινητήρα (cc): 93,6

Ισχύς (HP): 6,5/4.8KW

Τύπος Κινητήρα: Δίχρονος Αερόψυκτος

Διάμετρος Δίσκου (mm): Φ 400

Οπή Δίσκου (mm): Φ 25,4

Βάθος Κοπής (mm): 150

Στροφές (rpm): 9500 max. (ΚΙΝΗΤΗΡΑ) / 4300 max. (ΔΙΣΚΟΥ)

Στάθμη Ηχητικής Πίεσης (LwA): 116 dB(A)

Καύσιμο: Μίγμα Αμόλυβδης Βενζίνης:Λαδιού 2Τ



Αναλογία Καυσίμου: 40:1-(25ml/lt)

Χωρητικότητα Καυσίμου (Lt): 0,95

Σπινθηριστής (Μπουζί): BPMR7A

Διαστάσεις Συσκ.ΜκΠΧΥ (mm): 780x255x480

Βάρος (kg): 14,5

***Σημαντική Σημείωση:**

Να ελέγχετε εάν ο δίσκος κοπής είναι εγκεκριμένος για την ίδια ή υψηλότερη ταχύτητα σε σχέση με την ετικέτα χαρακτηριστικών του μηχανήματος.

Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε έναν δίσκο κοπής με ικανότητα ταχύτητας χαμηλότερη από αυτή του κόφτη.

ΕΓΓΥΗΣΗ UNIMAC Α.Ε. 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/Benzinokinitos-Koftis-Express-f400mm-dixronos-93-6cc-gia-domika-ylika-metalla-603032>

Χάρτης

