



Βενζινοκίνητος συμπιεστής εδάφους 2 κατευθύνσεων Express 30,5KN 270cc 603035

1.282,73€

Χωρίς ΦΠΑ: 1.034,46€



2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (ΕΜΠΡΟΣ + ΟΠΙΣΘΕΝ) ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ισχυρός κινητήρας 270cc με αισθητήρα έλλειψης λαδιού

Ταχύτητα πρόωσης 20,7m/min - 1.25 km/hr

Μετάδοση κίνησης με ιμάντα (17x838Li)

Με συμπλέκτη απομόνωσης

Με μηχανισμό κλειδώματος τιμονιού στην άνω θέση και κιτ τροχών (αποσπώμενο) για διευκόλυνση στη μεταφορά

Σιλικονούχο πέλμα (710x450mm) για κυβόλιθους τοποθετημένο

Για την διευκόλυνση μεταφοράς του συμπιεστή η μπάρα ασφαλείας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαθέτει θέση για τοποθέτηση γάντζου ανύψωσης - σαμπάνι

Σημαντική σημείωση:

Κατά την παράδοση, ο κινητήρας δεν περιέχει λιπαντικό έλαιο. Προσοχή μην εκκινήσετε τον κινητήρα πριν την συμπλήρωση της απαραίτητης ποσότητας λαδιού .

Προτεινόμενο λιπαντικό κινητήρα : SAE 15W50 – 1,1 λίτρα

Ο διεγέρτης περιέχει λάδι .Να φροντίζετε για την αλλαγή του λαδιού μετά από 200 ώρες λειτουργίας.

Προτεινόμενο λιπαντικό διεγέρτη : SAE 10W30 – 0,2 λίτρα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κυβισμός Κινητήρα (cc): 270

Ιπποδύναμη Κινητήρα (HP/kW): 8,0 / 6,0

Χωρητικότητα Καυσίμου (Lt): 6,0

Λάδι Κινητήρα: SAE 15W50

Διάσταση Πέλματος (mm): 710x450



Δύναμη Δόνησης (kN): 30,5

Ταχύτητα Πρόωσης (m/min): 20,7

Στροφές Δομητή (rpm): 4020

Βάθος Συμπίεσης (cm): 50

Διαστάσεις Συσκ.ΜχΠχΥ (mm): 775x480x1020

Βάρος (kg): 145

Βάρος Συσκευασίας (kg): 156

ΕΓΓΥΗΣΗ UNIMAC Α.Ε. 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/Venzinokinitos-sympiestis-edafous-2-katefthynseon-Express-30-5KN-270cc-603035>

Χάρτης

