



Σιδηροπρίονο ταινίας Fabel 125x120 υδρόψυξη 550 Watt σε τροχήλατη βάση 63259

902,33€

Χωρίς ΦΠΑ: 727,69€



Υγρές κοπής με αντλία τροφοδότησης κοπτικού υγρού
Με τρεις ταχύτητες 24/35/55 m/min - μετάδοση κίνησης με ιμάντα
Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
Με μηχανισμό αυτόματης διακόπης λειτουργίας στο τέλος της κοπής
Μότερ τύπου S1-550Watt-3.8A-Class B-IP44
Με θερμικό προστασίας και θερμικό Υπερφόρτωσης
Στιβαρή κατασκευή με μπράτσο και τραπέζι από χυτοσίδηρο
Με τροχήλατη βάση και αντικραδασμικά λάστιχα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος
Λαβή μεταφοράς στο τόξο για εύκολη μετακίνηση
Μέγιστη ταχείας σύσφιξης ,με δυνατότητα τοποθέτησης δεξιά(0-60)-αριστερά(-45-0)
Ελαιολίπαντος μειωτήρας
Το σιδηροπρίονο ταινίας διαθέτει τις ακόλουθες διατάξεις ασφαλείας:
Προστατευτικό κάλυμμα για τους ιμάντες V
Περίβλημα ταινίας πριονιού με προστατευτικό κάλυμμα στο πίσω μέρος
Διακόπτη Emergency
Η ταινία κοπής που συνοδεύει το σιδηροπρίονο 1640x13x0.65-14TPI
Ο μειωτήρας μεταδοσής κίνησης διαθέτει λάδι (ISO VG 150)

Σημαντική Σημείωση :

Για την λίπανση χρησιμοποιείται «σαπουνέλαιο» ή κοπτικό υγρό που είναι ένα γαλακτοματοποιήσιμο υγρό κοπής, λειτουργεί ως ψυκτικό και λιπαντικό σε πριόνια κοπής μετάλλων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (Watt): 550

Τάση/Συχνότητα (V/Hz): 230/50



Διαστάσεις Ταινίας (mm): 1640x12,7x0,64 mm - 14 TPI

Ταχύτητα Ταινίας (m/min): 24 / 35 / 55

Μέγιστη ικανότητα κοπής (ΠxΥ) @ 0°: 128 mm στρογγυλή, 125 x 120 mm ορθογώνια

Μέγιστη ικανότητα κοπής (ΠxΥ) @ 45°: 85 mm στρογγυλή, 80 x 80 mm ορθογώνια

Μέγιστη ικανότητα κοπής (ΠxΥ) @ 60°: 30 mm στρογγυλή, 30 x 30 mm ορθογώνια

Διαστάσεις Συσκ.ΜxΠxΥ (mm): 950x450x550 +650x445x255 (ΒΑΣΗ)

Βάρος (kg): 88

Βάρος Συσκευασίας (kg): 109

ΕΓΓΥΗΣΗ UNIMAC Α.Ε. 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/Sidiropriono-tainias-Fabel-125x120-ydropsyxi-550-Watt-se-trochilati-vasi-63259>

Χάρτης

