



Αεροσυμπιεστής ηχομονωμένος Toros (silent) κλειστού τύπου πλήρης με αεροφυλάκιο 3HP 10 bar 602119

1.105,80€

Χωρίς ΦΠΑ: 891,77€



Αεροσυμπιεστής Ηχομονωμένος LwA=76dBa με ιμάντα - Επαγγελματικής Χρήσης

Δικύλινδρη ελαιολίπαντη κεφαλή • Λειτουργία σε χαμηλές στροφές για μειωμένες φθορές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Αποτελεσματική ψύξη για σταθερή απόδοση • Κατάλληλος και ανθεκτικός για επαγγελματικές εφαρμογές

Επαγωγικός ηλεκτροκινητήρας Μονοφασικός S1 - 230Volt - 50 Hz - 12.8A - Class F - 2850 rpm - 45 μF/150μF με θερμικό 15 A .

Οι αεροσυμπιεστές στα πλαίσια διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου ενδέχεται να περιέχουν λάδια.

Πριν την πρώτη χρήση ελέγξτε μέσω της γυάλινης ένδειξης στάθμης για την ύπαρξη ή μη λαδιού στο χώρο κάρτερ του αεροσυμπιεστή,

σε διαφορετική περίπτωση προσθέστε λάδι μέχρι την μέση της ένδειξης στάθμης λαδιού.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς max (HP/kW): 3,0 / 2,2

Τάση/Συχνότητα (V/Hz): 230/50

Αεροφυλάκιο (Lt): 200

Αναρρόφηση (lt/min): 418

Πίεση Αεροσυμπιεστή Max. (bar/psi): 10

Πίεση Λειτουργίας (bar): 8-10

Τύπος Κεφαλής: LW-4009

Επίπεδο Ηχητικής Ισχύος LwA (dB): 76

Πιεσοστάτης Ρυθμιζόμενης Πίεσης Λειτουργίας: NAI

Πιεσοστάτης Διαφορικά Ρυθμιζόμενος: ΟΧΙ

Ρυθμιστής Αέρα: NAI

Υδατοπαγίδα: NAI

Λάδι Κινητήρα: 15W50



Υαλοδείκτης Λαδιού: ΝΑΙ

Τάπα Αφαίρεσης Λαδιού: Ο ΥΑΛΟΔΕΙΚΤΗΣ

Έξοδοι Ρυθμιστή: 3x ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ +1 ΒΑΝΑ 3/4"

Έξοδος Αεροφυλάκιου: 2x3/4"

Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C): 5 Έως 40

Class Protection: F

Μήκος καλωδίου (m): 3x1,50mm² - 1,6m

Διαστάσεις Αεροσυμπιεστή ΜχΠΧΥ (mm): 1330x520x1130

Διαστάσεις Συσκ.ΜχΠΧΥ (mm): 1380x500x1095

Βάρος (kg): 128

Βάρος Συσκευασίας (kg): 143

ΕΓΓΥΗΣΗ UNIMAC Α.Ε. 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/Aerosympiestis-ichomonomenos-Toros-silent-kleistou-typou-pliris-me-aerofylakio-3HP-10-bar-602119>

Χάρτης

