

**Ελαιοραβδιστικό Kraft 34V (carbon fiber κοντάρι) βάρος 3.0 kg  
691168****378,00€**

Χωρίς ΦΠΑ: 304,84€



Carbon στέλεχος με τηλεσκοπική προέκταση αλουμινίου

Η τηλεσκοπική προέκταση αλουμινίου προσφέρει βελτίωση της ακαμψίας και ενίσχυση της αντοχής

Ελαιοραβδιστικό με ισχυρό κινητήρα 34V\*

Μετατροπέας Inverter 12V σε 34V με προστασία πολικότητας και προστασία έναντι στην λάθος τοποθέτηση των φίς του ελαιοραβδιστικού

Βέργα συνολικού μήκους 38,5 cm Πάχους 5,0 mm σε ενισχυμένη βάση PA6-GF30% με αρσενικό σπείρωμα M12

Βέργα με εύκολη σύσφιξη στην κεφαλή του ελαιοραβδιστικού με χρήση κλειδιού 16 (περιλαμβάνεται)

Κατάλληλο για χρήση με 12V μπαταρίες αργής εκφόρτισης

Μέση κατανάλωση ρεύματος 10 A

Εργονομική λαβή με διακόπτη ON/OFF και θερμικό αυτόματης επαναφοράς (JK30-700 με I\_trip-14A)

Ενισχυμένο καλώδιο 12 AWG (3.3 mm<sup>2</sup> -καρέ) 15 μέτρων με κροκοδειλάκια

Με ασφάλεια μαχαιρώτη (30A) σε ασφαλειοθήκη

Συνοδεύεται με καλώδιο 15 μέτρων με κροκοδειλάκια , μετατροπέα Inverter\* 12V σε 34V και εργαλεία συναρμολόγησης

\* Συμπεριλαμβάνεται μετατροπέας Inverter που μετατρέπει τα 12 Volt της μπαταρίας σε 34 Volt που είναι η τάση του μηχανήματος

**Σημαντική Σημείωση:**

Να γίνεται λίπανση της κεφαλής κάθε 20 ώρες λειτουργίας με γράσο γενικής χρήσης βάσεως λιθίου - NLGI 2.

Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται - Ελάχιστη προτεινόμενη μπαταρία 80Ah

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Ισχύς (Watt): 350

Τάση (V): 34



Μήκος (mm): 2300-3000

Πλάτος Εργασίας (mm): 280

Ταχύτητα (rpm): 1000

Μήκος καλωδίου (m): 15

Βάρος (kg): 3,0 (Χωρίς Καλώδιο)

Βάρος Συσκευασίας (kg): 6,55

Διαστάσεις Συσκ.ΜκΠχΥ (mm): 1420×295/60×110

### ΕΓΓΥΗΣΗ UNIMAC Α.Ε. 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/Elaioravdistiko-Kraft-34V-carbon-fiber-kontari-varo-3-0-kg-691168>

### Χάρτης

