



Ηλεκτρικό σύστημα βαφής Bulle airless 1000 Watt 633399

222,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 179,03€



Επαγγελματικό αποτέλεσμα με ψεκασμό υψηλής πίεσης

Ρυθμιζόμενης πίεσης λειτουργίας

Μεγάλη παροχή για γρήγορη κάλυψη μεγάλων επιφανειών

Υψηλή απόδοση ψεκασμού από 5 έως 10 τ.μ. το λεπτό

Με μπουτόν εξαέρωσης για απευθείας αναρρόφηση του υλικού από το δοχείο

Κατάλληλο για νερομπογιές, λαδομπογιές, λάτεξ, σμάλτα, βερνίκια, αστάρια, stains, συντηρητικά και άλλα μη λειαντικά υλικά

Κατάλληλο για χρώματα ελαφρού τύπου διαλύτη(π.χ.Τ300) και όχι Νίτρου/Νέφτι

Για την ορθή και συνεχόμενη λειτουργία του συστήματος βαφής απαιτείται η λίπανση του εμβόλου με λάδι τύπου SAE10 3-5ml πριν απο κάθε χρήση .

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (Watt): 1000

Τάση/Συχνότητα (V/Hz): 230/50

Ιξώδες max. (din/sec): 200

Παροχή max. (ml/min): 1800

Πίεση Λειτουργίας (bar): 207

Ακροφύσιο: #517

Μήκος Σωλήνα (m): 7,5

Θερμοκρασία Χρώματος: 5 – 40°C

Λίπανση – Συντήρηση: SAE 10

Διαστάσεις Συσκ.ΜxΠxΥ (mm): 420x300x470

Βάρος (kg): 7

Βάρος Συσκευασίας (kg): 10

Συνοδεύεται με:



1 σετ πιστολιού βαφής με τρελό ρακορ, φίλτρο 60M και ακροφύσιο #517, (Στέλεχος Μπεκ Φ 11.11 mm)

Το πρώτο ψηφίο, πολλαπλασιαζόμενο με το 2, να δίνει το πλάτος ψεκασμού σε ίντσες.

Τα τελευταία δύο ψηφία προσδιορίζουν το μέγεθος της οπής σε χιλιοστά της ίντσας (μία μεγαλύτερη οπή θα αυξάνει τη ροή μπογιάς).

Μέγιστο συμβατό ακροφύσιο έως 19 χιλιοστά της ίντσας π.χ. 519,619 κλπ

1 σωλήνα υψηλής πίεσης 7.5m -1/4 - 228WP

1 σετ σωλήνων (αναρρόφησης 1 μέτρο με φίλτρο σίτα & υπερπλήρωσης 80 cm)

Καλώδιο τροφοδοσίας 1,3 μέτρα

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2 ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/lektriko-systima-bafis-Bulle-airless-1000-Watt-633399>

Χάρτης

