



Ηλεκτρικό Περονοφόρο Express 1,5 ton ανύψωσης 3 μέτρα με πλατφόρμα χειριστή 43152

5.010,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 4.040,32€



Ηλεκτρική κίνηση μπρος- πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουνιών

Με λειτουργία χαμηλής ταχύτητας για διευκόλυνση του χρήστη σε στενά σημεία (έως 2,5 Km/hr)

Ικανότητα ανύψωσης 1,5 ton./3 m

Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες (Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 10 ώρες)

Συνολικό ύψος περονοφόρου 3560mm με ανεβασμένα πιρούνια (h4)

Συνολικό ύψος περονοφόρου 2090mm με κατεβασμένα πιρούνια (h1)

Αναλογία Ιστού/Πιρουνιών 1:2 (Για κάθε 1 cm ανύψωσης του ιστού τα πιρούνια ανεβαίνουν 2 cm)

Ρόδες PU

Μοτέρ κινήσεως Brushless(AC) και μοτέρ ανύψωσης (DC)

Με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της μπαταρίας

Με ενσωματωμένο φορτιστή 24Volt/15A

Τα πιρούνια μπορούν να ρυθμιστούν χειροκίνητα καθ' ύψος και δεξιά αριστερά αφού πρώτα ανυψωθούν κατά 9cm

Το μηχάνημα παραδίδεται με λάδι στον μειωτήρα κίνησης 85W-90 και υδραυλικό λάδι ISO 46 για το υδραυλικό σύστημα

Όταν το ύψος ανύψωσης του περονοφόρου είναι μεγαλύτερο από 1600 mm, η μέγιστη ικανότητα φορτίου είναι μικρότερη από την ονομαστική ικανότητα.

Λάβετε υπόψιν το ακόλουθο διάγραμμα της φωτογραφίας με αναφορά στα ονομαστικά φορτία 1500 kg .

Σημαντική Σημείωση:

Πριν από την 1η χρήση, συνιστάται η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας, ανεξαρτήτως της ένδειξης του οργάνου μέχρι η ενδεικτική λυχνία φόρτισης γίνει πράσινη .

Για τον 1ο κύκλο χρήσης, και μετά την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε το περονοφόρο έως ότου η ένδειξη του οργάνου πέσει στο 70%

και στη συνέχεια φορτίστε εκ νέου την μπαταρία έως το 100%. Αυτό θα βοηθήσει στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας



αλλά και στην επαναφορά της βαθμονόμησης του οργάνου ένδειξης της μπαταρίας.

Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε το περονοφόρο με αποφορτισμένη μπαταρία καθώς κάτι τέτοιο θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενώ ενδέχεται και να της προκαλέσει ακόμα και ανεπανόρθωτη βλάβη.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Συνολικό ύψος (mm): 3560

Ταχύτητα Κίνησης, με Φορτίο / Άνευ Φορτίου (km/h): 0 έως 4,5 / 0 έως 5,0

Ταχύτητα Αργής Κίνησης (Χελώνα) (km/h): 0 έως 2,5

Ταχύτητα Ανύψωσης, με Φορτίο / Άνευ Φορτίου (m/s): 0,09 / 0,15

Ταχύτητα Χαμηλώματος, με Φορτίο / Άνευ Φορτίου (m/s): 0,15 / 0,11

Μέγιστη Κλίση, με Φορτίο / Άνευ Φορτίου (%): 6 / 15

Ισχύς Μοτέρ Οδήγησης (kW): 0,65

Ισχύς Μοτέρ Ανύψωσης (kW): 2,2 (S3 15%)

Τάση Μπαταρίας / Ονομαστική Χωρητ. (V / Ah): (2 x 12Volt) / 105 GEL

Διάρκεια Λειτουργίας Μπαταρίας (h): 4-6 ώρες (με πλήρως φορτισμένη μπαταρία)

Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας (h): 10 ώρες

Στάθμη Θορύβου (dB): 70

Βάρος (kg): 615

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/Ilektriko-Peronoforo-Express-1-5-ton-anypsosis-3-metra-me-platforma-xeiristi-43152>

Χάρτης

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

