



Ηλεκτρικός Κλαδοτεμαχιστής Kraft 2800 Watt 45mm δίσκου 691172

125,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 100,81€



Ισχυρό μοτέρ 2800 Watt - P40* (BRUSHED) - 4500 rpm

Μέγιστο πάχος κοπής 45 mm**

Με κάδο συλλογής 50 lt - PP

Χειρολαβή και ρόδες Φ180 mm για διευκόλυνση στην μεταφορά

Αναδιπλούμενος για διευκόλυνση στην αποθήκευση

2 Μαχαίρια HSS - Διπλής κοπής

Διακόπτης Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης

Σύστημα προστασίας υπερφόρτωσης στο μοτέρ

Ομαλή εκκίνηση - Soft Start

Διακόπτης ασφαλείας - απενεργοποίησης στο κάδο

Διακόπτης ασφαλείας - απενεργοποίησης στο περίβλημα

Μετάδοση κίνησης με ιμάντα

Θέση τοποθέτησης για τον ράβδο ώθησης και το άλλεν συναρμολόγησης

Στάθμη Θορύβου $L_p(A)=95.2$ dB(A) - $L_w(A)=106$ dB(A)

Βαθμός προστασίας IPX4

Συνοδεύεται από ράβδο ώθησης και άλλεν συναρμολόγησης του άξονα .

* Συνεχής λειτουργία με διακοπτόμενη φόρτωση (40 δευτερόλεπτα με φορτίο - 60 δευτερόλεπτα άνευ φορτίου).

** Το μέγιστο πάχος του κλάδου που μπορεί να τεμαχιστεί εξαρτάται από τον τύπο του ξύλου και τις ιδιότητες του υλικού τεμαχισμού.

Το μέγιστο τεμαχιζόμενο πάχος κλαδιών για σκληρό ξύλο (π.χ. κλαδιά δρυός, οξιάς, φυστικιάς) είναι μικρότερο από ό,τι για μαλακό ξύλο

(π.χ. ξύλο πεύκου/ερυθρελάτης). Το ξηρό ή παραμορφωμένο ξύλο σημαίνει επίσης μείωση του πάχους που μπορεί να τεμαχιστεί.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Πάχος Θρυμματισμού max. (mm): 45

Ισχύς (Watt): 2800

Τάση/Συχνότητα (V/Hz): 230/50

Ταχύτητα (rpm): 4500

Κάδος Συλλογής (Lt): 50

Διαστάσεις Ξυσκ.ΜχΠχΥ (mm): 495x380x545

Βάρος (kg): 11,9

Βάρος Συσκευασίας (kg): 13,2

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2 ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/Ilektrikos-Kladotemaxistis-Kraft-2800-Watt-45mm-diskou-691172>

Χάρτης

