Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | https://www.pavlatos-tools.gr/

Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης Kraft inverter φορητή χαμηλού θορύβου 2000i 63789

406,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 327,42€



Γεννήτρια τεχνολογίας inverter της KRAFT, ενσωματώνει ψηφιακό σύστημα ελέγχου της ποιότητας του ρεύματος,
που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz).
Αυτό την καθιστά κατάλληλη και ιδανική στη παροχή υψηλής ποιότητας ρεύματος που απαιτούν πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Επιπλέον το inverter αυξομειώνει τις στροφές ανάλογα με την απαίτηση σε ρεύμα και αντίστοιχα την κατανάλωση καυσίμου .
Επιπλέον η compact κατασκευή τους προσφέρει μεγαλύτερη φορητότητα, ενώ η ηχομόνωση μειώνει το θόρυβο και τις κάνει περισσότερο φιλικές στη χρήση τους.
Η γεννήτρια αυτή είναι εξοπλισμένη με μία λειτουργία ECO (LOW IDLE) .
Όταν η λειτουργία ECO (LOW IDLE) ενεργοποιηθεί επιτρέπει στο σύστημα να ρυθμίζει την ταχύτητα του κινητήρα
και να προσαρμόζει αυτόματα την κατανάλωση καυσίμου προκειμένου να ταιριάζει με το απαιτούμενο φορτίο.
Με οθόνη ενδείξεων , Τάσης , Συχνότητας , KW κατανάλωσης , Ποσότητας Καυσίμου , Χρόνου Λειτουργίας (RUN TIME + TOTAL TIME)
Με ένδειξη υπερφόρτωσης
Με αισθητήρα έλλειψης λαδιού
Συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας DC με κροκοδειλάκια 100 cm και εργαλεία

Σημαντική Σημείωση:

Κατά την παράδοση, ο κινητήρας δεν περιέχει λιπαντικό έλαιο. Προσοχή μην εκκινήσετε τον κινητήρα πριν την συμπλήρωση της απαραίτητης ποσότητας λαδιού .
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία eco MONO όταν οι απαιτήσεις του φορτίου είναι κάτω από το 75% της ονομαστικής απόδοσης της γεννήτριας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση η λειτουργία του κινητήρα θα πρέπει να είναι σε πλήρεις στροφές για να

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | https://www.pavlatos-tools.gr/

ανταπεξέλθει η γεννήτρια στις απαιτήσεις του φορτίου.

Προτεινόμενο λιπαντικό: SAE 10W-30 ή 10W-40

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική Ισχύς AC (Watt) – Ωφέλιμη Συνεχής Απόδοση: 1800
Ονομαστική Ένταση (A): 7,8
Μέγιστη Έξοδος AC (KW): 1,9 S2 , 5min
Συχνότητα AC (Hz): 50
Τάση AC (Volt): 230
Ρευματοδότες AC: 1 x 230V-16A SCHUKO
Έξοδος DC (VOLT/A): 12VOLT-Πρίζα / Με θερμικό 5,0A
Θύρες USB: 1xUSB A + 1xUSB C 5 VDC
Κυβισμός Κινητήρα (cc) / Τύπος: 79,7cc – Μονοκύλινδρος 4X/OHV
Ισχύς Κινητήρα (HP/KW): 2,8/2,1 @ 4800rpm
Κατανάλωση Καυσίμου στην Ονομαστική Ισχύ (lt/hr): 0,85
Σύστημα Ψύξης: Αερόψυκτος
Σύστημα Εκκίνησης: Με ανάκρουση – χειρόμιζα
Χωρητικότητα Καύσιμου (lt) / Διακόπτης Καύσιμου: 3,4 lt / ΝΑΙ
Βαλβίδα Εξαέρωσης και Μεταφοράς: ΑΥΤΟΜΑΤΗ
Ένδειξη Ποσότητας Καύσιμου: ΝΑΙ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Χωρητικότητα Κάρτερ Λαδιού (lt): 0,35
Διακόπτης Ελέγχου Οικονομίας: ΝΑΙ – Για οικονομία καύσιμου
Τύπος Λαδιού: SAE 10W-30 ή SAE 10W40
Αισθητήρας Έλλειψης Λαδιού: ΝΑΙ
Σπινθηριστής (Μπουζί): A5RTC
Εκπομπές Καυσαερίων: EURO 5 – ROHS 2
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης (LpA): 73,31 dB(A) @4m@ 75% COP
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος (LwA): 95 dB(A)
Βαθμός Προστασίας: IP 23M
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -5° έως 40°
Διαστάσεις Προϊόντος ΜxΠxΥ (mm): 475x250x454
Διαστάσεις Συσκ.ΜxΠxΥ (mm): 525x305x500
Βάρος (kg): 17,8
Βάρος Συσκευασίας (kg): 21,2

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | https://www.pavlatos-tools.gr/

https://www.pavlatos-tools.gr/llektrogennitria-benzinis-Kraft-inverter-foriti-xamilou-thorybou-2000i-63789

Χάρτης

