

**Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης Kraft inverter φορητή χαμηλού θορύβου
2000i 63789****410,00€**

Χωρίς ΦΠΑ: 330,65€



Γεννήτρια τεχνολογίας inverter της KRAFT, ενσωματώνει ψηφιακό σύστημα ελέγχου της ποιότητας του ρεύματος,

που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz).

Αυτό την καθιστά κατάλληλη και ιδανική στη παροχή υψηλής ποιότητας ρεύματος που απαιτούν πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Επιπλέον το inverter αυξομειώνει τις στροφές ανάλογα με την απαίτηση σε ρεύμα και αντίστοιχα την κατανάλωση καυσίμου .

Επιπλέον η compact κατασκευή τους προσφέρει μεγαλύτερη φορητότητα, ενώ η ηχομόνωση μειώνει το θόρυβο και τις κάνει περισσότερο φιλικές στη χρήση τους.

Η γεννήτρια αυτή είναι εξοπλισμένη με μία λειτουργία ECO (LOW IDLE) .

Όταν η λειτουργία ECO (LOW IDLE) ενεργοποιηθεί επιτρέπει στο σύστημα να ρυθμίζει την ταχύτητα του κινητήρα

και να προσαρμόζει αυτόματα την κατανάλωση καυσίμου προκειμένου να ταιριάζει με το απαιτούμενο φορτίο.

Με οθόνη ενδείξεων , Τάσης , Συχνότητας , KW κατανάλωσης , Ποσότητας Καυσίμου , Χρόνου Λειτουργίας (RUN TIME + TOTAL TIME)

Με ένδειξη υπερφόρτωσης

Με αισθητήρα έλλειψης λαδιού

Συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας DC με κροκοδειλάκια 100 cm και εργαλεία

Σημαντική Σημείωση:

Κατά την παράδοση, ο κινητήρας δεν περιέχει λιπαντικό έλαιο. Προσοχή μην εκκινήσετε τον κινητήρα πριν την συμπλήρωση της απαραίτητης ποσότητας λαδιού .

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία eco MONO όταν οι απαιτήσεις του φορτίου είναι κάτω από το 75% της ονομαστικής απόδοσης της γεννήτριας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η λειτουργία του κινητήρα θα πρέπει να είναι σε πλήρεις στροφές για να



ανταπεξέλθει η γεννήτρια στις απαιτήσεις του φορτίου.

Προτεινόμενο λιπαντικό: SAE 10W-30 ή 10W-40

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική Ισχύς AC (Watt) – Ωφέλιμη Συνεχής Απόδοση: 1800

Ονομαστική Ένταση (A): 7,8

Μέγιστη Έξοδος AC (KW): 1,9 S2 , 5min

Συχνότητα AC (Hz): 50

Τάση AC (Volt): 230

Ρευματοδότες AC: 1 x 230V-16A SCHUKO

Έξοδος DC (VOLT/A): 12VOLT-Πρίζα / Με θερμικό 5,0A

Θύρες USB: 1xUSB A + 1xUSB C 5 VDC

Κυβισμός Κινητήρα (cc) / Τύπος: 79,7cc – Μονοκύλινδρος 4X/OHV

Ισχύς Κινητήρα (HP/KW): 2,8/2,1 @ 4800rpm

Κατανάλωση Καυσίμου στην Ονομαστική Ισχύ (lt/hr): 0,85

Σύστημα Ψύξης: Αερόψυκτος

Σύστημα Εκκίνησης: Με ανάκρουση – χειρόμιζα

Χωρητικότητα Καύσιμου (lt) / Διακόπτης Καύσιμου: 3,4 lt / NAI

Βαλβίδα Εξαέρωσης και Μεταφοράς: ΑΥΤΟΜΑΤΗ

Ένδειξη Ποσότητας Καύσιμου: NAI – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Χωρητικότητα Κάρτερ Λαδιού (lt): 0,35

Διακόπτης Ελέγχου Οικονομίας: NAI – Για οικονομία καύσιμου

Τύπος Λαδιού: SAE 10W-30 ή SAE 10W40

Αισθητήρας Έλλειψης Λαδιού: NAI

Σπινθηριστής (Μπουζί): A5RTC

Εκπομπές Καυσαερίων: EURO 5 – ROHS 2

Στάθμη Ηχητικής Πίεσης (LpA): 73,31 dB(A) @4m@ 75% COP

Στάθμη Ηχητικής Ισχύος (LwA): 95 dB(A)

Βαθμός Προστασίας: IP 23M

Θερμοκρασία Λειτουργίας: -5° έως 40°

Διαστάσεις Προϊόντος ΜxΠxΥ (mm): 475x250x454

Διαστάσεις Συσκ.ΜxΠxΥ (mm): 525x305x500

Βάρος (kg): 17,8

Βάρος Συσκευασίας (kg): 21,2

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/lektrogennitria-benzinis-Kraft-inverter-foriti-xamilou-thorybou-2000i-63789>

Χάρτης

