

**Θαμνοκοπτικό μπαταρίας Kraft Brushless 40 V (2x20V) (2x4.0Ah)
691177****168,00€**

Χωρίς ΦΠΑ: 135,48€



Θαμνοκοπτικό μπαταρίας 2x20Volt με κινητήρα χωρίς ψύκτρες (Brushless) .

Ο κινητήρας είναι τοποθετημένο στο πίσω μέρος , με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ο βέλτιστος συνδυασμός απόδοσης και κατανομής βάρους .

Μοτέρ Brushless 600 Watt - (0,8 hp)

Ρυθμιζόμενη ασύμμετρη χειρολαβή τύπου ποδηλάτου για βέλτιστη εργονομία και ιδανική γωνία κοπής

2 μπαταρίες 20Volt-4Ah με 4 ενδεικτικές λυχνίες ποσοστού φόρτισης (25-50-75-100 %)

Ένδειξη κατάστασης φόρτισης πάνω στο θαμνοκοπτικό (Πράσινο-Πορτοκαλί-Κόκκινο):

3 μπάρες 50%-100% - 2 μπάρες 20% - 50% - 1 μπάρα 0%-20% - Σβηστές όλες (Υποχρεωτική φόρτιση)

Τρεις επιλογές λειτουργίας - Αυτονομία σε συνεχόμενη λειτουργία με την κεφαλή μεσινέζας:

Μέγιστη ισχύς (Λαγός) - Αυτονομία άνευ φορτίου έως 25 min

Μέγιστη ισχύς (Λαγός) - Αυτονομία σε πλήρες φορτίο έως 15 min

Βέλτιστη απόδοση (Μεσαία σκάλα) - Αυτονομία άνευ φορτίου έως 40 min

Βέλτιστη απόδοση (Μεσαία σκάλα) - Αυτονομία σε πλήρες φορτίο έως 25 min

Μέγιστη αυτονομία (Χελώνα) - Αυτονομία άνευ φορτίου έως 60 min

Μέγιστη αυτονομία (Χελώνα) - Αυτονομία σε πλήρες φορτίο έως 35 min

Ο χρόνος χρήσης αυξάνεται κατά 20% με χρήση του δίσκου

Διατήρηση στροφών , όσο μεγαλύτερο το φορτίο τόσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς εξόδου

Σύστημα προστασίας μπαταριών:

Προστασία υπερφόρτωσης

Προστασία Υπερθερμανσης

Προστασία από υπερβολική αποφόρτιση

Τριπλή ασφάλεια για τον χρήστη :

Διακόπτης παρατεταμένης λειτουργίας για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του θαμνοκοπτικού

Διακόπτης ασφαλείας στην σκανδάλη ενεργοποίησης , για αποφυγή τυχαίων εκκινήσεων

Αυτόματη απενεργοποίηση



Φορτιστής για δύο μπαταρίες με ενδεικτική λυχνία φόρτισης (Πράσινο-Κόκκινο)

Χρόνος ταυτόχρονης φόρτισης μπαταριών 6 ώρες

Νήμα κοπής Max 2,4 mm

Βαθμός στεγανότητας IPX0

Βάρος θαμνοκοπτικού χωρίς μπαταρίες/εξαρτήματα: 4,9 Kg

Βάρος θαμνοκοπτικού με μπαταρίες χωρίς εξαρτήματα: 6,3 Kg

Συνολικό μήκος θαμνοκοπτικού χωρίς εξαρτήματα : 188 cm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση (V): 40

Τύπος Κινητήρα: BRUSHLESS

Στροφές (rpm): 7100 Max.

Στροφές Μεσινέζας (rpm): 4000 / 5000 / 6200

Στροφές Δίσκου Κοπής (rpm): 4200 / 5200 / 6700

Διάμετρος / Πάχος Κοπής Μεσινέζας (mm): 380/1,6

Διάμετρος / Πάχος Κοπής Δίσκος (mm): 255/1,6 – 40T

Διάμετρος άξονα (mm): Διαιρούμενο 26mm

Σπείρωμα / Λίπανση Γωνιακής: 10x1,25 – Γράσσο Λιθίου NLGI2

Στάθμη Ηχητικής Πίεσης (LpA): 98,4 dB(A)

Στάθμη Ηχητικής Ισχύος (LwA): 112 dB(A)

Κραδασμοί A/Δ ($\kappa=1,5 \text{ m/s}^2$): 2,951

Ιμάντας Ανάρτησης: Διπλός

Διαστάσεις Συσκ.ΜxΠxΥ (mm): 1120x310x180

Βάρος Συσκευασίας (kg): 9,4

Συμπεριλαμβάνει:

Διπλό ανατομικό ιμάντα ανάρτησης με μηχανισμό ταχείας απελευθέρωσης

Φορτιστή 2 μπαταριών 21.5 Volt - 2.0A (43W) - Φις 6.5x2.5 mm

2 Μπαταρίες Li-ion 20V 4.0Ah

Κεφαλή μεσινέζας Tap and Go με νήμα κοπής στριφτό Φ 1,6 mm x 3 μέτρα (Μέγιστη Φόρτωση κεφαλής με νήμα στρογγυλό Φ 2,4 mm 5 μέτρα)

Δίσκο κοπής 40T x 255 mm x 25.4 mm

Νήμα κοπής στριφτό Φ 1,6 mm x 15 μέτρα

Εργαλεία συναρμολόγησης

Οδηγίες Ορθής Χρήσης και Συντήρησης:

Κατά την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τη μπαταρία μέχρι να ανάψει η πράσινη ένδειξη στον φορτιστή.

Συνιστάται η επαναφόρτιση όταν απομένουν 2 λυχνίες ένδειξης στην μπαταρία .

Αν δεν χρησιμοποιείτε τη μπαταρία για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την τουλάχιστον μία φορά κάθε 3



μήνες.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2 ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/THamnokoptiko-mpatarias-Kraft-Brushless-40-V -2x20V-2x4-0Ah-691177>

Χάρτης

