Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | https://www.pavlatos-tools.gr/

Υποβρύχια Αντλία Metabo 620 Watt Συνδυαστική KP 200-35 ASF Inox 601793000

240,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 193,55€



Υποβρύχια αντλία επίπεδης αναρρόφησης για καθαρό και βρώμικο νερό με περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι και ηλεκτρονικό διακόπτη πλωτήρα

Πολυλειτουργική χρήση ως υποβρύχια αντλία για γλυκό ή βρώμικο νερό

Για άντληση άδειου, ξηρού και κυκλοφορούντος γλυκού και βρώμικου νερού από δοχεία, δεξαμενές ή πλημμυρισμένα κελάρια

Ως υποβρύχια αντλία για βρώμικα νερά, κατάλληλη για χονδρόκοκκα υγρά με μέγεθος σωματιδίων έως 35 mm

Χαμηλή εισροή έως 1 mm σε λειτουργία καθαρού νερού

Γρήγορος σύνδεσμος με πολλαπλό προσαρμογέα: απλή σύνδεση με κλικ του σωλήνα και της αντλίας - χωρίς κουραστικό βίδωμα του σωλήνα

Βολικό τύλιγμα καλωδίου στην αντλία, μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς εργαλεία για χρήση σε περιορισμένους χώρους

Απλή και άνετη ρύθμιση της βάσης της αντλίας για την απαιτούμενη λειτουργία

Ηλεκτρονική ρύθμιση του ύψους εκκίνησης και τερματισμού, η στάθμη νερού ανιχνεύεται από αισθητήρες

Προαιρετικός έλεγχος χρόνου της αντλίας για άρδευση ή επίπεδη αναρρόφηση

Σύστημα διπλής στεγανοποίησης για προστασία της αντλίας εάν το νερό είναι ιδιαίτερα πυκνό ή περιέχει μεγάλα σωματίδια

Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση

Ανθεκτικό περίβλημα από μη διαβρωτικό ανοξείδωτο ατσάλι

Εργονομική λαβή μεταφοράς με οπή για κεντρική στερέωση του σχοινιού αποστράγγισης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική ισχύς εισόδου 620 W

Μέγιστος ρυθμός παράδοσης 20000 λίτρα/ώρα

Μέγιστο ύψος παράδοσης 9 μ.

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | https://www.pavlatos-tools.gr/

Μέγιστη πίεση 0,9 bar

Μέγιστο βάθος βύθισης 7 μ.

Θύρα εκκένωσης 1 1/2" θηλυκό σπείρωμα

Κέλυφος αντλίας Ανοξείδωτο ατσάλι/πλαστικό

Τύπος προστασίας IP IP X8

Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων έως 35 χιλιοστά

Αριθμός πτερωτών 1

Διαστάσεις 195 x 195 x 340 χιλ.

Βάρος 5,6 κιλά

Μήκος καλωδίου 10 μ.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟ 1 ΕΤΟΣ (3 ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ)

https://www.pavlatos-tools.gr/Ypobryxia-Antlia-Metabo-620-Watt-Syndyastiki-KP-200-35-ASF-Inox-601793000

Χάρτης

