Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | https://www.pavlatos-tools.gr/

Ηλεκτρικό Φαλτσοπρίονο 254mm με ρυθμιζόμενες στροφές 1900 - 4500 KGSV 254 MC 615254000

499,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 402,42€



Ευέλικτο πριόνι μίτρας με μέγιστο εξοπλισμό: μεταβλητή ταχύτητα, συμπαγής λειτουργία ολίσθησης, κλίση κεφαλής πριονιού και στις δύο πλευρές και πολλά άλλα
Γραμμή κοπής ακριβείας (PCL): ακριβής γραμμή κοπής σκιάς χωρίς επαναρύθμιση χάρη στο έξυπνα τοποθετημένο LED
Συμπαγής σχεδίαση με λειτουργία ολίσθησης χωρίς να απαιτείται χώρος πίσω από το πριόνι
Μέγιστη ευελιξία κατά το πριόνισμα χάρη στο περιστρεφόμενο τραπέζι και την κεκλιμένη κεφαλή πριονιού και στις δύο πλευρές
Μεταβλητή ταχύτητα για εκτεταμένο εύρος εφαρμογών, π.χ. για πριόνισμα προφίλ αλουμινίου και πλαστικών
Αποτελεσματική εξαγωγή σκόνης μέσω ενσωματωμένου απορροφητήρα σκόνης
Ομαλή εκκίνηση για μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα και της μονάδας δίσκου
Γρήγορη και ακριβής ρύθμιση κοινών γωνιών χρησιμοποιώντας σημεία στάσης
Επεκτάσιμες επεκτάσεις πλάτους τραπεζιού, επίσης αφαιρούμενες για τοποθέτηση κάτω από εξαιρετικά μακριά κομμάτια εργασίας
Σφιγκτήρας ταχείας δράσης για ασφαλή στερέωση του τεμαχίου εργασίας από πάνω ή μπροστά
Οδηγός βάθους για εύκολη δημιουργία αυλακώσεων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις 725 x 490 x 595
Επιφάνεια στήριξης 345 x 760 χιλ. // 13,6 x 29,9"
Μέγιστο πλάτος κοπής 90°/45° 305 / 215 χιλ. // 12 / 8 1/2 "
Μέγιστο βάθος κοπής στις 90°/45° 92 / 48 χιλ. // 3,6 / 1,85 "
Ικανότητα κοπής 90°/90° 305 x 92 χιλ. // 12 x 3,6"
Ικανότητα κοπής 45°/45° 215 x 48 χιλ. // 8 1/2 x 1,85"
Ρύθμιση πικάπ αριστερά/δεξιά 50 / 50 °
Κλίση πριονόλαμας αριστερά/δεξιά 47 / 47°

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | https://www.pavlatos-tools.gr/

Λεπίδα πριονιού 254 x 30 χιλ. // 10 x 1,18"
Ονομαστική ισχύς εισόδου S1 100% 1450 W
Ονομαστική ισχύς εισόδου S6 20% 1800 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1900 - 4500 σ.α.λ.
Ταχύτητα με ονομαστικό φορτίο 3400 σ.α.λ.
Ταχύτητα κοπής 25 - 60
Βάρος 18,4 κιλά / 40,6 λίβρες
Μήκος καλωδίου 2 μ. / 78 3/4"
Επίπεδο ηχητικής πίεσης 90 dB(A)
Στάθμη ηχητικής ισχύος (LwA) 103 dB(A)
Αβεβαιότητα μέτρησης K 3 dB(A)

Περιλαμβάνει :

Λεπίδα πριονιού καρβιδίου (60 δόντια)
2 επεκτάσεις μήκους τραπεζιού
Οδηγός μήκου
Σφιγκτήρας υλικού
Εργαλείο για αλλαγή πριονόλαμας
Τύλιγμα καλωδίου
Τσάντα συλλογής σκόνης

ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟ 1 ΕΤΟΣ (3 ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ)

https://www.pavlatos-tools.gr/Ililektriko Faltsopriono 254mm me rythmizomenes strofes 1900 - 4500 KGSV 254 MC 615254000

Χάρτης

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | https://www.pavlatos-tools.gr/

