



**Βυθιζόμενη αντλία καθαρού-ακάθαρτου Metabo TPS 16000 S Combi
0251600000**

224,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 180,65€



Χαρακτηριστικά

Χρήση βυθιζόμενης αντλίας για καθαρό νερό ή λύματα

Ιδανική για άντληση και ανακυκλοφορία φρέσκου ή βρώμικου νερού από δεξαμενές, πισίνες ή πλημμυρισμένα υπόγεια

Κατάλληλο για πότισμα από δεξαμενές νερού

Ρηχή αναρρόφηση στο 1 mm (όταν λειτουργεί ως αντλία φρέσκου νερού)

Απλή προσαρμογή της βάσης

Τοποθετώντας τη βάση της αντλίας στη χαμηλότερη δυνατή θέση, επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή άντληση

Τοποθετώντας τη βάση της αντλίας στη ψηλότερη θέση για την άντληση καθαρού νερού, επιτυγχάνεται χαμηλή πρόσληψη. Για τη λειτουργία χαμηλής πρόσληψης το



φλοτέρ μπορεί να αλλάξει από την αυτόματη λειτουργία στη χειροκίνητη λειτουργία
Διακόπτης φλοτέρ για αυτόματη λειτουργία
Ρύθμιση στάθμης για το διακόπτη φλοτέρ
Πλήκτρα επιλογής λειτουργίας στο φίς
Περίβλημα κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό
Για αναρρόφηση σωματιδίων έως 30 mm (όταν λειτουργεί ως αντλία λυμάτων)
Συνδετική γωνία με πολλαπλό προσαρμογέα
Εργονομική λαβή μεταφοράς

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός 0251600000
Ονομαστική ισχύς (W) 970
Ηλεκτρική τάση (V) 230
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) 16.000
Μεγ. ύψος μεταφοράς (m) 9.5
Μεγ. πίεση (bar) 0.95
Μεγ. βάθος βύθισης (m) 7
Μεγ. μέγεθος κόκκων (mm) 30
Κέλυφος αντλίας Πλαστικό
Έξοδος (FThr) 1 1/2" Θηλυκό σπείρωμα
Αριθμός τροχών 1
Βάρος (Kg) 7.8
Μήκος καλωδίου (m) 10

Περιεχόμενα συσκευασίας

Συνδετική γωνία με πολλαπλό προσαρμογέα
Διακόπτης φλοτέρ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟ 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/buthizomeni-antlia-kathrou-akathartou-metabo-16000-combi-0251600000-p-3119-html>



Χάρτης

