

**Κεφαλή αεροσυμπιεστή N2,8(A56) 2-3hp 20132****222,80€**

Χωρίς ΦΠΑ: 179,68€



Κωδικός	20136
Τύπος	N2,8(A56)
Ισχύς (hp)	2-3
Παροχή (lt/min)	253-295
Κύλινδροι	2
Σταδια	1
Max στροφές/1	1400-1620
Max bar	10
Πίεση PSI	145

Παρατηρήσεις :

Όλες οι ανωτέρω κεφαλές είναι εμβολοφόρες, αερόψυκτες, ελαιολίπαντες και συνοδεύονται από φίλτρο και βολάν.

Όταν τοποθετείτε καινούργια κεφαλή σε παλαιό αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας προσέχετε μεταξύ άλλων τα εξής:

- 1)Την διάμετρο της τροχαλίας που έχει ο προηγούμενος κινητήρας.Ελέγξτε επίσης και το βολάν.Από την τροχαλία του κινητήρα και το βολάν της κεφαλής εξαρτάται ο αριθμός των στροφών της κεφαλής.Αφήστε μια ανοχή στις στροφές τουλάχιστον 15% κάτω από το MAXIMUM (Για την προστασία της κεφαλής και του κινήρα).
- 2)Βάλτε απαραίτητως λάδι στο κάρτερ πριν την εκκίνηση (SAE 40 ή 30).
- 3)Ελέγξτε την φορά περιστροφής του βολάν.Θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το τόξο (για να ψύχει την κεφαλή).
- 4)Σφίξτε σωστά τον ιμάντα κινήσεως και τα ρακόρ του σωλήνα που μεταφέρει τον αέρα στο αεροφυλάκιο.



Ελέγξτε τα ρακόρ για τυχόν διαρροή την στιγμή της λειτουργίας.

5)Ελέγξτε τον πιεσοστάτη (αυτόματο) και την βαλβίδα αντεπιστροφής εσωτερικά.

Βεβαιωθείτε για την ύπαρξη βαλβίδας ασφαλείας.

ΕΓΓΥΗΣΗ UNIMAC A.E. 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/kefali-aerosumpiesti-n2-8-a56-20132>

Χάρτης

