



Dewalt D25134K Πιστολέτο SDS-PLUS 800w 26mm με τσοκ ταχείας αλλαγής

200,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 161,29€



Χαρακτηριστικά

Ιδανικό για διάνοιξη οπών στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία διαμέτρου από 4 μέχρι 26χιλ.

Αναστολή περιστροφής για ελαφριές σκαπτικές εργασίες σε τούβλο, μαλακή τοιχοποιία και σε μερικές περιπτώσεις σκυρόδεμα

Επιπλέον αυτόματο τσοκ για τρυπήματα σε ξύλο ατσάλι κεραμικά υλικά αλλά και για εργασίες βιδώματος.

Αναστολή κρούσης για διάτρηση σε ξύλο, χάλυβα, κεραμικά και εφαρμογές βιδώματος

Μεγάλος κρουστικός μηχανισμός που προσφέρει υψηλή απόδοση με χαμηλή ανάπτυξη κραδασμών για προστασία του εργαλείου αλλά και του χρήστη

Ο συμπλέκτης ασφαλείας αποβάλλει ξαφνική αντίδραση υψηλής ροπής σε περίπτωση που παρουσιάζεται εμπλοκή

Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα για πλήρη έλεγχο σε κάθε εφαρμογή

Εργονομική σχεδίαση οπίσθιας λαβής με λαστιχένια επένδυση για πιο ξεκούραστη χρήση

Ελαστική λαβή για μεγαλύτερη άνεση εργασίας

Στρογγυλεμένη εργονομική βιομηχανική σχεδίαση που επιτρέπει τον εύκολο και άνετο χειρισμό σε κάθε εφαρμογή

Η βελτιωμένη στεγανοποίηση εξασφαλίζει απόλυτη προστασία από την είσοδο σκόνης, προσφέροντας έτσι μεγάλη διάρκεια ζωής του εργαλείου

Ειδικά σχεδιασμένες θύρες εξαγωγής αέρα του κινητήρα για πλήρη προστασία των ματιών του χρήστη



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου 800 Watts

Αποδιδόμενη ισχύς 0 Watts

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1500 στρ./λεπτο

Κρούσεις ανά λεπτό 0-5540 bpm

Κρουστική Ενέργεια 2.8 J

Τύπος τσοκ SDS-Plus

Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30 χιλ.

Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13 χιλ.

Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 26 χιλ.

Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 65 χιλ.

Βάρος 3.0 κιλά

Μήκος 355 χιλ.

Ύψος 210 χιλ.

Ηχητική πίεση 89 dB(A)

Αβέβαιος Κ 1 (Ήχος) 3.8 dB(A)

Ακουστική πίεση 100.1 dB(A)

Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 3.8 dB(A)

Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό 15.7 m/s²

Τράνταγμα χεριού/παλάμης - Λαξεύοντας 14.3 m/s²

Δόνηση χεριού - τρυπώντας σε μέταλλο <2.5 m/s²

Δόνηση χεριού - Βιδώνοντας χωρίς κρούση <2.5 m/s²

Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²

Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²

Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²

Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²

Περιλαμβάνει:

Πλευρική λαβή πολλών θέσεων

Ρυθμιστής βάθους

Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

"Quick Change" αυτόματο τσοκ 13mm



<https://www.pavlatos-tools.gr/Dewalt-D25134K-Pistoletto-SDS-PLUS-800w-26mm-me-tsok-taxeias-allagis>

Χάρτης

