



Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού-Ακάθαρτου Νερού Metabo TPS 14000 S Combi 0251400000

198,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 159,68€



Χαρακτηριστικά

Χρήση βυθιζόμενης αντλίας για καθαρό νερό ή λύματα

Ιδανική για άντληση και ανακυκλοφορία φρέσκου ή βρώμικου νερού από δεξαμενές, πισίνες ή πλημμυρισμένα υπόγεια

Κατάλληλο για πότισμα από δεξαμενές νερού

Ρηχή αναρρόφηση στο 1 mm (όταν λειτουργεί ως αντλία φρέσκου νερού)

Απλή προσαρμογή της βάσης

Τοποθετώντας τη βάση της αντλίας στη χαμηλότερη δυνατή θέση, επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή άντληση

Τοποθετώντας τη βάση της αντλίας στη ψηλότερη θέση για την άντληση καθαρού νερού, επιτυγχάνεται χαμηλή πρόσληψη. Για τη λειτουργία χαμηλής πρόσληψης το φλοτέρ μπορεί να αλλάξει από την αυτόματη λειτουργία στη χειροκίνητη λειτουργία

Διακόπτης φλοτέρ για αυτόματη λειτουργία

Ρύθμιση στάθμης για το διακόπτη φλοτέρ

Πλήκτρα επιλογής λειτουργίας στο φίς

Περίβλημα κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό

Για αναρρόφηση σωματιδίων έως 20 mm (όταν λειτουργεί ως αντλία λυμάτων)

Συνδετική γωνία με πολλαπλό προσαρμογέα

Εργονομική λαβή μεταφοράς

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική ισχύς (W) : 770

Ηλεκτρική τάση (V) : 230



Μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) : 14.000

Μεγ. ύψος μεταφοράς (m) : 8.5

Μεγ. πίεση (bar) : 0.85

Μεγ. βάθος βύθισης (m) : 7

Μεγ. μέγεθος κόκκων (mm) : 20

Κέλυφος αντλίας : Πλαστικό

Έξοδος (FThr) : 1 1/2" Θηλυκό σπείρωμα

Αριθμός τροχών : 1

Βάρος (Kg) : 7.7

Μήκος καλωδίου (m) : 10

Περιλαμβάνει:

Συνδετική γωνία με πολλαπλό προσαρμογέα

Διακόπτης φλοτέρ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/Bythizomeni-Antlia-Katharoy-Akathartoy-Neroy-Metabo-TPS-14000-S-Combi-0251400000>

Χάρτης

