



Συρόμενο Φαλτσοπρίονο πάγκου Dewalt 216mm 1600 Watt με XPS DWS771

499,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 402,42€



Χαρακτηριστικά

Όλα τα χαρακτηριστικά του DW777 με ηλεκτρονική ταχύτητα, παρέχει στο χρήστη την μέγιστη δυνατότητα κοπών σε εφαρμογές χαμηλής ταχύτητας σε υλικά όπως Fibreglass, thermoset και θερμοπλαστικό

Η τελευταία έκδοση του κλασικού συρόμενου πριονιού βελτιωμένων προδιαγραφών για των μοντέρνο χρήστη
Νέος κινητήρας 1600W για δυνατές κοπές σε όλα τα υλικά

Η συλλογή σκόνης έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες του επαγγελματία σε απαιτητικές εφαρμογές. Η προστασία από τα σωματίδια υλικού που μεταφέρονται με τον αέρα κατά την κοπή ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για την υγεία κατά τη μακροχρόνια χρήση

Η βάση και ο οδηγός είναι κατασκευής που καλύπτει τις ανάγκες για ακρίβεια των πλέον απαιτητικών εφαρμογών

Η νέα λειτουργία εμπλοκής κεφαλής επιτρέπει την σταθεροποίηση της κεφαλής, περιορίζοντας την εγκάρσια λειτουργία για εφαρμογές αποκοπής και εύκολη μεταφορά

Σταθερές θέσεις τις κλίμακας μοιρογνωμονίου για λοξοτομές στις 15°, 25°, 30°, 45° και μηχανισμός ταχείας απελευθέρωσης φαλτσοκοπής μέχρι 50°

Συρόμενος αριστερός φράχτης με κλίμακα μέτρησης για αυξημένη υποστήριξη υλικού

Συρόμενος μηχανισμός με μεγάλη δυνατότητα εγκάρσιας κοπής σε κόμπακτ μέγεθος εργαλείου, εύκολο στη μεταφορά

Προδιαγραφές

Ισχύς εισόδου 1600 Watts

Αποδιδόμενη ισχύς 1100 Watts

Ταχύτητα Δίσκου 2600 - 5200 στροφές/λεπτό

Διάμετρος Δίσκου 216 χιλ.



Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου 30 χιλ.

Ικανότητα φαλτσοκοπής 48 °

Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά] 50/50 °

Ικανότητα κοπής στις 90°/45° (Π x Υ) 173x62 χιλ.

Ικανότητα κοπής στις 90°/90° (Π x Υ) 255x62 χιλ.

Ικανότητα κοπής στις 90°/90° (Π x Υ) 255x60 χιλ.

Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (Π x Υ) 189x62 χιλ.

Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (Π x Υ) 190 x 60 χιλ.

Ικανότητα κοπής στις 90°/45° (Π x Υ) 255 x 48 χιλ.

Μέγ. ικανότητα κοπής στις 45°/45° 190x48 χιλ.

Μέγ. βάθος κοπής [Πριόνια] 80 χιλ.

Βάρος 14.0 κιλά

Βάθος 550 χιλ.

Μήκος 490 χιλ.

Ύψος 590 χιλ.

Hand/Arm Vibration - Wood 2.1 m/s²

Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²

Ακουστική πίεση 102 dB(A)

Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 3.2 dB(A)

Ηχητική πίεση 91 dB(A)

Αβέβαιος Κ 3 (Ήχος)) 3 dB(A)

Περιλαμβάνει

Δίσκος 24 δοντιών

2 βίδες στήριξης πάγκου

Κλειδί δίσκου

EL Material Clamp

ΕΓΓΥΗΣΗ DEWALT 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/Syromeno-Faltsopriono-pagkoy-Dewalt-216mm-1600-Watt-me-XPS-DWS771>



Χάρτης

