



Κάθετο Δράπανο DEWALT 54V XR FLEXVOLT (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ) DCD460NT

469,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 378,23€



Χαρακτηριστικά

54V χωρίς ψήκτρες για αυξημένη ισχύ και χρόνο εκτέλεσης

Ρυθμιζόμενη χειρολαβή και πλευρική λαβή 2 θέσεων για μόχλευση και έλεγχο

Ε-συμπλέκτης είναι ένα Perform & Protect [™]? χαρακτηριστικό που ανιχνεύει την αντιδραστική ροπή που



προκαλείται από την πρόσδεση ή τη στάση και μειώνει την ταχύτητα σε ένα διαχειρίσιμο επίπεδο μέχρι να επανέλθει ο έλεγχος.

Το DEWALT® Perform & Protect™ είναι η σειρά ηλεκτρικών εργαλείων που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα υψηλό επίπεδο ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα:

έλεγχο, συγκράτηση σκόνης ή χαμηλή δόνηση, χωρίς να θυσιάζεται η απόδοση.

Ισχύς ενός ηλεκτρικού με ασύρματη ελευθερία

2 μεταβλητές ταχύτητες (0-300 / 0-1250 rpm) για να ταιριάζει με την κατάλληλη ταχύτητα στην εφαρμογή

Μεταλλικό κιβώτιο ταχυτήτων για την ανθεκτικότητα του εργοταξίου και την αυξημένη αξιοπιστία

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση 54 V

Τύπος Μπαταρίας EL Li-Ion

Χωρητικότητα Μπαταρίας Ah

Ικανότητα τσοκ 13 χιλ.

Αποδιδόμενη ισχύς 1500 Watts

Μέγιστη ροπή 140/130 Nm

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1250 στρ./λεπτο

Μέγ. Ικανότητα 152 χιλ.

Βάρος 4.85 κιλά

Μήκος 410 χιλ.

Ύψος 225 χιλ.

Κραδασμός χειρός / βραχίονα m/s²

Τράνταγμα χεριού/παλάμης - Μέταλλα 4.9 m/s²

Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²

Ηχητική πίεση 80 dB(A)

Αβέβαιος K 1 (Ήχος) 3 dB(A)

Ακουστική πίεση 91 dB(A)

Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3 dB(A)

Περιλαμβάνει:

Πλευρική λαβή

Ηλεκτρική λαβή

Εγχειρίδιο οδηγιών

Εργαλειοθήκη TSTAK II

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ



<https://www.pavlatos-tools.gr/Katheto-Drapano-DEWALT-54V-XR-FLEXVOLT-XWRIS-BATARIA-FORTISTH-DCD460NT>

Χάρτης

